

商洛防火岩棉板厂家

产品名称	商洛防火岩棉板厂家
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	尺寸:1200*600 厚度:30-150mm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

商洛防火岩棉板厂家

我们的地址：河北省廊坊市大城县金地工业区电话：13833673781联系手机：15127636386 期待您的咨询

岩棉板

岩棉是将天然玄武和绿岩经高温炉熔融由离心设备制成约纤维直径4-7 μ m。再加入特制的粘合剂经固化加各种规格的制品。岩棉板指标：体积密度：60-200kg/m³zui高使用温度：600摄氏度纤维直径：4-7 μ m规格：长1000mm × 宽630mm × 厚40-100mm

用途：用于石油、电力、冶金、纺织、化工行业的锅炉及各种工业设备保温材料同时也可用于建筑行业隔墙、吊顶、及内外墙的保温和吸音。

商洛防火岩棉板厂家

岩棉保温板技术标准

序号

检验项目

标准指标 (140kg/ m³ 板)

检验结果

单项判定

1

外观质量

表面平整 不得有妨碍使用的伤痕污迹、破损

通过

符合

2

密度 , kg/m³

密度允先偏差

140

± 15

151

+8

合格

3

导热系数 , W (m K)

0.043

0.041平均温度 : 71.2

合格

4

质量吸湿率 , %

5.0

3.5

合格

5

渣球含量，%

10.0

7.0

合格

6

纤维平均直径，um

7.0

7.0

合格

7

热荷重收缩温度，

600

670

合格

8

憎水率

98.0

99.5

合格

9

有机物含量%

4.0

1.4

合格

10

尺寸允许偏差

长 mm

+15 -3

合格

宽 mm

+5 -3

合格

厚 mm

+5 -3

合格

11

燃烧性能A1级

炉内平均温升，

30

7

合格

持续燃烧时间，S

0

0

合格

质量损失，%

50

2

合格

燃烧热值, kg/M3

20

0.3

合格

商洛防火岩棉板厂家