

低功耗高压电磁阀

产品名称	低功耗高压电磁阀
公司名称	西安秉控流体技术有限公司
价格	1280.00/个
规格参数	品牌:秉控 功率:9W 产地:西安
公司地址	陕西省西安市高新区高新三路2号海佳云顶商住楼1幢10801室（注册地址）
联系电话	18092054817

产品详情

二位二通常闭型超高压电磁阀，断电关闭，通电打开

产品经过特殊设计，功耗为常规产品的四分之一，

温升小，压力高，适用范围广，性能稳定

阀体材质：不锈钢

环境温度：0~65 介质温度：0~110

安装：按阀体上所标流向箭头，可任意安装。

为增加使用寿命，最好线圈向上，水平安装。

电压：AC220V/230V/110V DC24V AC24V

密封件材质：PTFE（可选PEEK）

线圈参数表

电压	功率		电流	
	起动	保持	起动	保持
AC220V	130VA	6VA	590mA	28mA
AC110V	95VA	8.0VA	900mA	75mA
DC24V	50W	9W	2185Ma	385mA
AC24V	19VA	7.0VA	930mA	360mA

低功耗高压电磁阀规格表

接口 口径	流量 通径 mm	CV 值	压力差 (bar)		最大 温度	外形尺寸 长*宽*高 A*B*H	重量 KG	
			最小 压力	最大工作压力 AC DC				
1/8	1.0	0.04	0	360	260	110	47*50*94	0.8
	1.2	0.05	0	300	240	110		
	1.5	0.08	0	250	190	110		
1/4	1.0	0.04	0	360	260	110	47*50*94	0.8
	1.2	0.05	0	300	240	110		
	1.5	0.08	0	250	190	110		
3/8	10	1.8	1	360	300	110	70*74*141	3.0
	10	2.1	1	360	300	110		
	15	3.5	1	360	300	110		
1/2								
3/4	20	6.5	1	300	240	110	79*84*150	3.6
1	25	10	1	300	240	110	93*99*160	5.3