

篮球架标准高度

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 篮球架标准高度 |
| 公司名称 | 河北胜川体育器材制造有限公司 |
| 价格 | 4700.00/付 |
| 规格参数 | 胜川:高度3.05米 SC--009:篮板180*105*10 河北盐山大郝工业开发区:箱体;1.1*2.2 |
| 公司地址 | 河北 沧州市新华区 盐山杨集 |
| 联系电话 | 15166965207 13930797394 |

产品详情

篮球架标准高度，电动液压篮球架采用高硬度无缝钢材焊接而成，臂长2.25m.，可以在有限的距离，避免人的惯性撞伤。预埋件为60*60*100cm混凝土凝固，稳固性较好。表面采用静电喷塑工艺，具有防锈蚀，耐氧化，不掉漆，不退色等优点。另配有高弹性的高级比赛篮筐，适合各种专业的篮球比赛。定州白云体育用品厂是一家从事体育器材，健身器材的制造商。拥有现代化的设备和先进的生产技术，拥有多年制造经验的技术人员和专业设计人员。

本厂主要生产：各种高、中、抵档乒乓球台，电动手动液压、移动式、平箱式固定式独臂电动液压篮球架，田径、体操、室内、户外健身路径器材。拍羽网球柱，军训学校普九器材等，已被国家体育用品质量监督检验中心检测合格。

我厂永远以“质量 信誉 服务”的宗旨，以开拓创新精神与诚信的原则，生产一流的产品，提供一流的服务，为中国体育事业的腾飞而做出更大的贡献！

箱体移动式篮球架安装注意事项

1、移动式篮球架非常的重，安装的时候一定要注意，避免危险发生以免伤人。在安装的时候还应该在球场的周围拉上警戒线什么的，而在安装的时候很多时候都是在学校进行的，所以在安装的时候就要的主要小孩是否有靠近。

2、到了篮球架的正式安装过程了，安装的时候要按照一定的顺序，避免在安装的过程中出现不合理的事情。一般的篮球架的安装顺序都是这样的，首先是立柱和伸臂、后拉杆然后在上篮板-篮筐-上拉杆-下拉杆、加配重。如果是钢化的玻璃的话五个连接点都要在一个平面上，受力也要非常的均匀。伸臂、篮板还有篮圈都是要连成一条直线，而在安装的时候也要主要伸臂还有篮圈都是不能够与玻璃篮板想接触的。如果在安装过程中稍微不注意就有可能吧篮球架装歪了。

地埋单臂篮球架安装的选点：固定式篮球架的臂展有1600mm，1800mm，2250mm 等几个常用规格，根据篮球比赛规则固定篮球架位置。例如，篮球架臂展为1600mm，那么篮球架固定点在端线外 $1600-1200-50\text{mm}=350\text{mm}$ ，即，在端线外350mm处为篮球架的固定中心点。

移动式篮球架安装方法如下：一、在篮球架安装时应小心谨慎，以免伤人。如果条件允许、可以在现场拉设警戒线，我们在实际安装过程中，无论是到企事业单位或是到学校，都会有小孩儿在附近玩耍，因此安全必须得到重视。

二、箱式及移动式篮球架安装顺序，建议先箱体-立柱-伸臂-后拉杆然后在上篮板-篮筐-上拉杆-下拉杆、加配重

三、钢化玻璃篮板安装时五个连接点一定要在一个平面上，五点受力要均匀；伸臂、篮板、篮圈要成一线。伸臂、篮圈严禁与玻璃篮板相接触。