

CQB衬氟磁力泵氟塑料合金磁力泵化工泵生产厂家

产品名称	CQB衬氟磁力泵氟塑料合金磁力泵化工泵生产厂家
公司名称	皖金泵阀制造有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	皖金泵阀:65 CQB65-50:50 宣城:25
公司地址	安徽宣城泾县
联系电话	13966175709

产品详情

CQB-FJ氟塑料磁力泵

氟塑料磁力泵又称其为氟塑料磁力离心泵、衬四氟磁力泵、氟塑料磁力驱动泵、耐腐蚀磁力化工泵，CQB-FJ衬塑磁力泵是我公司氟塑料磁力泵中的全新升级款型。氟塑料磁力泵另有：CQB-F经典型、CQB-FA长支架型、IMD后拉式重型。

皖金泵阀氟塑料磁力泵主要参数：流量范围：1.6m³/h-200m³/h扬程范围：5m-80m

功率范围：0.25kw-45kw适用介质：任意浓度的酸、碱、盐、有机溶剂等运行温度：-20 —150 介质比重：1.8我公司可针对实际工况，选择不同的配置，提供准确的解决方案。技术咨询请拨全国服务热线：13966185839

产品简介CQB系列磁力驱动泵分为三种型号，分别为：CQB-F经典型、CQB-FD短支架型、CQB-FA长支架型。CQB-F磁力泵壳体采用全塑工艺，结构紧凑，设计压力0.6Mpa，内外磁均为铁氧体，叶轮同内磁联体。CQB-FD和CQB-FA磁力泵壳体采用衬塑工艺，设计压力1.6Mpa，内外磁为高牌号钕铁硼，磁扭矩强劲，叶轮同内磁分体。CQB系列磁力驱动泵广泛运用于碱、苯、化成箱、酸洗、农药、造纸、钢铁等行业。能够输送强腐蚀性酸、碱、盐、有机溶剂等介质。可长时间在-20 —150 温度的条件下稳定运行（耐高温材料需向我司咨询），客户可根据实际工况进行选择。产品优势1.采用两次压塑方式衬里以及高温退火工艺，该工艺可充分释放出衬里塑料的内应力，避免开裂现象。同时衬里塑料与金属面贴合更紧密，即使处在高温环境下工作，衬塑层依然牢固稳定（全塑壳体为氟合金材质，故无需经此工艺）。2.磁力泵内磁转子利用国内计算机控制充磁技术，按磁性分为强磁和弱磁两种。配置弱磁转子在价格上具有一定的优势，适用于低流量、小功率的工况或技术要求不高的工况（如：高等院校实验室等）。3.每台氟塑料磁力泵的内外磁都进行了动平衡检测校正，以保证磁力泵设备准确的精度。

