

UHB耐腐耐磨砂浆泵 污水泵脱硫泵生产厂家

产品名称	UHB耐腐耐磨砂浆泵 污水泵脱硫泵生产厂家
公司名称	皖金泵阀制造有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	皖金泵阀:80 80UHB-ZK系列:20 安徽宣城:10
公司地址	安徽宣城泾县
联系电话	13966175709

产品详情

UHB-ZK砂浆泵

耐腐耐磨砂浆泵采用半开式叶轮，属于单级单吸悬臂式离心泵。过流部件全部采用超高分子量聚乙烯衬里制造。适用于清液的抽取也适用与浆料的输送。 皖金泵阀耐腐耐磨砂浆泵主要参数：流量范围：3m³/h-2600m³/h扬程范围：5m-70m功率范围：0.75kw-300kw适用介质：浓度适中的酸、碱、盐、有机溶剂等

使用温度：-20 ~ 95 材料改进可达：120 介质比重： 2.0

我公司可针对实际工况，选择不同的配置，提供准确的解决方案。技术咨询请拨全国服务热线：13966185839

UHB-ZK系列耐腐耐磨砂浆泵 是一种能适应各种不同的工况条件泵，如输送酸、碱性清液或料浆、腐蚀性矿浆，污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损，使用范围十分广泛。

UHB-ZK系列耐腐耐磨砂浆泵是一种能适应各种不同的工况条件泵，如输送酸、碱性清液或料浆、腐蚀性矿浆，污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损，使用范围十分广泛。强大的耐磨性：乙烯(UHMW-PE)过流部件全部采用钢衬超高分子量聚制造，超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的耐磨性居塑料之首，比尼龙66(PA66)、聚四氟乙烯(PTFE)高4倍，是碳钢、不锈钢耐磨性的7-10倍。强大的耐冲击性：超高分子量聚乙烯的冲击强度位居通用工程塑料之首，是(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯)共聚物(ABS)的5倍，优良的耐腐蚀性：该泵在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)及有机溶剂，安全可靠，无毒素分解：该泵所采用超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)化学性能极其稳定，因此亦适合在食品行业使用。耐腐耐磨，一泵多用，酸碱类清液料浆均适用。泵体为钢衬超高分子量聚乙烯结构，衬里厚度为8~20mm，该泵应用了衬塑专利技术，和其它同类泵相比较，具有衬里层抗热变形性能好，耐开裂，防脱落，使用温度

高等优势。密封：K型动力密封和机械密封。

该密封注意由叶轮(或副叶轮)与停车密封(橡胶油封)组成。工作时由于副叶轮(或副叶片)旋转产生的离心力使密封腔内处于负压状态，从而阻止液体向外泄露，此时，停车密封不起作用，橡胶油封的唇口因为负压而松开，与轴套产生一定间隙，减少它们之间的磨损，延长了使用寿命，停机时，由于副叶轮(或副叶片)停止旋转，密封腔内由负压转变为正压，停车密封开始工作，橡胶油封的唇口在压力作用下紧紧包住轴套，从而达到密封目的，若允许密封液渗入介质内，可选用K1型动力密封，则可添加外冷却水装置，延长油封的使用寿命。该密封的油封采用橡胶制成，主要适用于输送含固体颗粒的料浆，含杂质的污水等腐蚀性介。

该密封为WB2型机械密封，属外装多弹簧四氟波纹管件标准机械密封，不需加冷却水。该密封动静环分别采用工程陶瓷和填充四氟制成，具有结构简单，安装方便、互换性好等优点，主要应用于输送不含硬介质固体颗粒，不会快速凝固的腐蚀性介质。也可根据用户要求换配169型机械密封，用于输送结晶性强碱、盐溶液等化工介质。若动静环均采用工程陶瓷制成，则可输送含硬介质颗粒的腐蚀性介质。

本产品被广泛适用于化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等行业输送任意浓度的酸性、碱性、油类、稀有贵重液体、毒性液体、挥发性的化学介质。特别是易漏、易燃、易爆液体的输送。

适用介质：浓度80%以下硫酸，50%以下硝酸，各种浓度的盐酸，液碱，既适用清液也适用料浆。
硫酸磷肥业：稀酸、母液、污水、海水、氟硅酸，磷酸料浆等介质的输送。有色金属冶炼业：特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送。