

氟塑料离心泵管道衬氟泵生产厂家

产品名称	氟塑料离心泵管道衬氟泵生产厂家
公司名称	皖金泵阀制造有限公司
价格	4600.00/台
规格参数	安徽皖金泵阀:80 80GD-F:50 安徽宣城:20
公司地址	安徽宣城泾县
联系电话	13966175709

产品详情

GDF氟塑料管道泵

氟塑料管道泵又称其为塑料管道泵、衬氟管道泵、耐腐蚀管道泵、立式离心泵，氟塑料管道泵是单吸单级离心泵的一种，因其进出口在同一直线上，且进出口口径相同，仿似一段管道，可安装在管道的任何位置故取名为管道泵（又名增压泵）。氟塑料离心泵另有：IHF-D短支架型、IHF-L长支架型、FSB-D短支架型、FSB-L氟塑料离心泵。

皖金泵阀氟塑料离心泵主要参数：流量范围：3.6m³/h-100m³/h扬程范围：20m-32m功率范围：1.5kw-15kw
适用介质：任意浓度的酸、碱、盐、有机溶剂等标准运行温度：-20 —150 介质比重： 1.3

特点：立式结构，进出口相同，无需变径，管道增压首选。针对不同工况特性，选择不同的配置。

我公司可针对实际工况，选择不同的配置，提供准确的解决方案。技术咨询请拨全国服务热线：13966185839

GDF系列泵壳为衬塑工艺，过流部件均采用高温退火工艺，广泛运用于碱、苯、化成箔、酸洗、农药、造纸、钢铁等行业。能够输送强腐蚀性酸、碱、盐、有机溶剂等介质。特点：立式结构；抗氧化性好；与IHF系列、FSB系列零件具有互换性；泵腔流道饱满效率高；可长时间在-20 —150 温度的条件下稳定运行（耐高温材料需向我司咨询）。

产品优势

1.过流部件采用高温退火工艺，此道工艺可充分释放出衬里塑料的内应力，避免开裂现象。同时衬里塑料与金属面贴合更紧密，即使处在高温环境下工作，衬塑层依然牢固稳定。图示退火处理以后壳体衬塑层呈淡蓝色。

2.IHF机械密封选用的是WB2机封，利于平衡内外压力波纹弹性更具弹性，间隙更大，适合输送有颗粒的介质，辅助对磨面形成水膜。且根据工况特性，有多种对磨面以供选择。