

加工 仿真首饰真空镀膜设备，真空干燥机

产品名称	加工 仿真首饰真空镀膜设备，真空干燥机
公司名称	龙口市正达真空机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:正达真空设备 型号:齐全 适用范围:符合
公司地址	龙口市北马镇沙沟村
联系电话	86 0535 8916237 13001621167

产品详情

品牌	正达真空设备	型号	齐全
适用范围	符合	产品别名	真空镀膜设备
电镀电源	双脉冲电源	电镀位置	压板式喷镀
镀种	镀银系列		

cda450—2200p系列中频磁控镀膜机

cda450—2200p系列中频磁控镀膜机。采用频率为数十千赫兹的中频电源，配备经过严格磁路设计的孪生靶（对靶），可以避免“打火”、“阳极消失”、“靶中毒”等现象，提高了离化率、溅射速率，显著提高沉积速度，适合做化合物薄膜（如tio₂、tin、tic、ticn、tialn等）的沉积。中频磁控离子镀膜机在近几年得到了迅猛的发展，在钟表、眼镜、五金等装饰度领域得到广泛的应用，可以进行离子溅射镀铝、铜、不锈钢、贵金属等，可以精确的控制膜厚，是镀各种塑胶、陶瓷、玻璃、手机配件，电器外壳等材料的首选机器，一机多用是该机型的价值所在。

部份机器技术参数如下：

型号规格	cda450——cda2200p
真空室直径	450mm——2200mm
真空室高度	500mm——2400mm
真空泵组	扩散泵，罗茨泵，旋片泵
真空测量	多路测量复合真空计范围10 ⁻⁵ ---10 ⁻¹⁰ pa
控制方式	触摸手动或全自动
配气系统	高灵敏度mfc，多路独立控制，气管室体内部特殊设计布置

加热系统	pid智能控温，温度均匀
工件系统	6轴—16轴变频无级调速行星式公自转
极限真空	1×10^{-3} pa
冷却系统	压力流量同步测量控制
功率消耗	20kw———120kw

可根据镀膜的种类及工作量的大小选择不同型号的机型，也可根据镀膜过程的实际要求由我方工程技术人员协助设计特殊型号的真空镀膜设备。