

铝板专用喷砂机

产品名称	铝板专用喷砂机
公司名称	北京中航技气动液压设备有限责任公司
价格	12000.00/台
规格参数	耗气量:电仪 清理等级:电仪 功率:电仪
公司地址	北京东燕郊经济技术开发区
联系电话	18232495880

产品详情

适用于各种塑料，工艺品，五金装饰品表面光饰，去除划痕；

铸造件，铝件，铜件，相关金属异形构件去氧化皮、除锈、残渣、去应力；

涂装前的机械预处理，提升表面附着力。

适用砂材：氧化铝、金钢砂、玻璃珠、树脂砂等，可使细砂材为320#以下。

特点：

操作简单，维护方便；

密闭性佳，除尘能力强，能见度高且无污染；

砂材自动循环使用，脚踏开关控制；

配置独立集尘机，过滤精度高，除尘方式简单、方便；

集尘机与主机一体设计，外型美观精致，结构紧凑，节省空间；

上旋风分离系统适合细微砂材使用，可微调分离120~320#砂材，节省砂材浪费，保持砂材粒度，使喷砂效率提高；

配备吹气清洁装置，可清洁工件及增加砂材回收。

产品的主要性能特点

二：本机特点：

- 1、磨料循环使用，消耗低，效率高。
- 2、配有高效除尘机组，有效控制粉尘的污染。
- 3、配有双层观察玻璃，更换方便。
- 4、易损件数量少，维修、更换简单。
- 5、加工范围广，适用于各种规格中小型的零部件。
- 6、配有外导轨及小车工作台，易于工件装卸。

XP手动箱式喷砂机

工作方式：单枪普压手动控制喷砂

输入气量：1.5-3m³/min

输入电源：220V

工作压力：4-7kg/cm²

耗气量：1.5-3m³/min

除尘功率：330W

照明功率：1*20W

电力电压：交流24V

气源连接管径：直径13mm

装砂量：约150-300kg（装砂量仅供参考）

工作效率：8-15/h（注：根据处理等级要求、工况、砂料不同会有差异）

砂料回收：自动回收

清理等级：Sa2.5-3级

工作半径：10m

适用磨料：钢砂、棕刚玉、石英砂、河砂、铜矿渣等

磨料粒径：1.5mm

主机外形尺寸：1000*1000*1800（以实际制作为准）

除尘主机尺寸：550*450*1200（以实际制作为准）

重量：约200kg