

大量批发3004直立锁边铝镁锰屋面瓦

产品名称	大量批发3004直立锁边铝镁锰屋面瓦
公司名称	山东省博兴县鑫岳新型材料有限公司
价格	27.00/米
规格参数	品牌:鑫岳科技 型号:0.9mm*1000mm 产地:山东博兴
公司地址	博兴县兴福镇向东2公里路南
联系电话	0543-2267528 15154390907

产品详情

直立锁边铝镁锰屋面系统

受荷参数（铝镁锰合金）

板型	厚度(mm)	屈服强度(N/mm)	支撑条件	荷载受力方向	荷载 (KN/m ²) /容许檩距 (mm)			
					0.5	1.0	1.5	2.0
YX65-400	0.9	170	2跨以上连续	外压力	3070	2582	2333	2171
				内压力	2858	2268	1981	1800
YX65-420	0.9	170	2跨以上连续	外压力	3069	2581	2332	2170
				内压力	2856	2266	1980	1799
YX65-430	0.9	170	2跨以上连续	外压力	3070	2581	2332	2171
				内压力	2856	2267	1980	1799

正压验算强度和挠度，负压只按强度验算。挠度值统一取L/200，不同挠度值需另行计算；涂层可根据工况选择PE、SMP、HDP、PVDF等。

合金牌号Aluminum Grade
表面Finish

3004,3005,3104,5052
PVDF 彩色涂层PVDF Color
原色Mill finish

合金状态Allog state	H24/H42/H44/H46		
铝板厚度BMT(mm)	0.9/1.0/1.2		
板型覆盖宽度Coverage (mm)	平直形straight 400* , 420* , 425 , 430* 扇形tapered 220-500		
建议最小屋面坡度Minimum Recommended Roof Pitch	2.5%		
最小成弧半径Minimum Radius For Curving	预弯成弧smooth pre-curve 自然成弧spring curve	正弧convex 反弧concave 正弧convex 反弧concave	2M 6M 40 45 50 45 50 55
建议支撑檩条间距Recommended support spacing	1.2M-1.5M		

综合参数

*所有铝板都符合BS EN485-2:1995 GB/T 3880.2-2006