

电动闸板门、电动插板门、方形螺旋闸门

产品名称	电动闸板门、电动插板门、方形螺旋闸门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2650.00/台
规格参数	材质:碳钢、不锈钢 型号:LMD 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

电动闸板门、电动插板门、方形螺旋闸门经久耐用，流动阻力小，体积小，重量轻，维修方便，使用广泛。电动插板阀密封结构可以分软密封、硬密封结构。工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。电动闸板门、电动插板门、方形螺旋闸门技术参数和性能：公称通径：200×200、2000×2000适用温度：-10~+200 连接法兰：GB/T9113、JB/T79主体材料：Q235A、304、316、304L、316L密封形式：硬密封，软密封配套附件：安装法兰 电磁阀、空气过滤器、阀门行程开关 结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻，特别适用于各类固体物料和 50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节、安装不受角度限制，操作方便、能随时调整尺度。

电动闸板门、电动插板门、方形螺旋闸门主要连接尺寸：

类别Category	A × A	B × B	C × C	L	H	D0	n-d
单向One-way	220 × 200	256 × 256	296 × 296	100	820	300	8- 1
	250 × 250	306 × 306	346 × 346	100	930	340	8- 1
	300 × 300	356 × 356	396 × 396	100	1050	380	8- 1
	400 × 400	456 × 456	496 × 496	100	1140	445	12-
	450 × 450	510 × 510	556 × 556	120	1450	530	12-
	500 × 500	560 × 560	606 × 606	120	1610	580	16-
双向Two-way	600 × 600	660 × 660	706 × 706	120	1830	450	16-
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	140	2130	450	20-
	800 × 800	870 × 870	920 × 920	140	2440	450	20-
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	160	2660	450	24-
	1000 × 1000	1074 × 1074	1130 × 113	160	2870	450	24-

说明	Specification	LMD-	-手轮 I hand wheel	链条节数 $M=0.105 \times -113$ (\times 是丝杆中心离地面高度) 距地面小于 1.7 米用链轮
n		单向 LMD one-way		手轮大于 1.7 米用链轮 Number of chain nodes $M = 0.105 \times -113$ (\times means distance of lead screw center from surface); use hand wheel if the height is less than 1.7 m; use chain wheel if the height is more than 1.7 m.
		LMD-	-链条 II chain	
		双向 LMD two-way		