

XPS挤塑板型智兴源专业生产

产品名称	XPS挤塑板型智兴源专业生产
公司名称	大城县蓼门腾信保温材料厂
价格	450.00/立方米
规格参数	导热系数: 0.028 燃烧性能:一级 规格:按指定规格定做
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	0316-2727748 13833622751

产品详情

XPS挤塑板

1：源创公司展示：

2：源创XPS挤塑板产品实拍图：

3：源创XPS挤塑产品介绍：

源创挤塑XPS保温板是采用真空发泡，串联螺杆挤出一次成型产品。挤塑板无论是从强度还是从保温效果和抗水汽渗透等各方面，都大大优于普通聚苯板。所以说源创挤塑板是聚苯板等传统保温材料的最佳替代品。目前，源创挤塑板正被广泛应用于房屋建筑、桥梁基建、隔音、防渗保温等领域。其轻质、高强、保温、防水的独特特点使其在众多保温材料中脱颖而出。源创挤塑板性能稳定，使用寿命达50年之久，而且可以重复使用，因此源创挤塑板备受广大客户的青睐。源创挤塑保温板具有高热阻,低线性膨胀率的特性,其导热系数远远低于其他保温材料,如EPS板,发泡聚氨酯,保温砂浆,水泥珍珠岩等,同时由于本材料具有稳定的化学性能和物理结构,因而确保了材料保温性能的持久和稳定.源创挤塑板材有阻止水浸入,湿气渗透等特点,又有能避免材料内部因冷凝而积水,因融冻而涨裂之特长.因此可广泛应用于建筑物的基础和外墙的保温施工.

4：产品性能参数:

项目	单位	性能指标	测试方法
压缩强度	KPA	150	GB/T 8813-1988
吸水率(浸水96h)	%(V/V)	1.0	GB/T 8810-1988
湿透系数23 ±1 (RH50% ±5%)	Ng/(m.s.pa)	3.0	GB/T 2411-1998

导热系数

w/(m.k)

平均温度

0.028

GB/T 10294-1988

10

0.030

25