

网格布 尼龙

产品名称	网格布 尼龙
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	60.00/卷
规格参数	材质:尼龙 型号:120k 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

墙体保温耐碱网格布具备构造平稳，抗压强度高，耐酸性能好，防腐蚀，抗裂纤维等特性，提高实际效果好，并且工程施工简易，畅行。关键适用混凝土，熟石膏，墙面，房屋建筑和其他建筑物内外表层提高，防锈，是墙体保温工程项目的一种新型建筑材料。耐碱网格布 耐碱网格布(2张)

墙体保温耐碱网格布编写 墙体保温耐碱性玻纤网格布是以耐碱性或中碱玻纤耐碱网格布为板材再经涂敷改性材料丙烯酸树脂共聚物黏剂而成。具备轻质、高强度、耐高温、耐碱性、防潮、抗腐蚀、抗开裂、规格平稳等特性。能合理防止批腻子层总体界面张力收拢及其外力作用造成的裂开，轻巧的耐碱网格布常常应用于墙壁翻新和墙体保温。

网纱：5毫米*5毫米,4mm*4mm重量：80g---165g/m²总宽：100mm----2000Mm 长度：五十米—300m或是依据顾客规定。耐碱网格布工程施工规定编写

- 1、字房屋建筑首层、窗门洞边、装饰设计缝、阳角线等位置，应采用加铺一层网格布，在抹一道粘结砂浆。
- 2、通用型网格布钢筋搭接长短不可低于100毫米，加厚型网格布只连接，不钢筋搭接。
- 3、阳角线处网格布各侧总宽不可低于20毫米。
- 4、窗门洞边附近网格布应翻出来墙壁100毫米，并在四角沿45°;方位加铺一层400mmX30Mm的网格布。