

气动闸板阀、气动闸板门

产品名称	气动闸板阀、气动闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1540.00/台
规格参数	材质:碳钢 型号:PZ673H/X/Y-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

气动闸板阀、气动闸板门主要技术参数和性能：公称通径：200 × 200、.....、1000 × 1000适用温度：-10~+200 连接法兰：GB/T9113、JB/T79主体材料：WCB、Q235A、304、316、304L、316L密封型式：硬密封、软密封配套附件：1、安装法兰2、电磁阀3、空气过滤器4、行程开关气源压力：0.4~0.6MPa 电磁阀电压：DC24V、AC220V 行程开关控制电压：DC24V、AC220V

气动闸板阀、气动闸板门用途：该闸阀广泛适用于建材、冶金、矿山等行业粉尘物料流量控制的管道上，是控制粉尘物料流量的理想设备。气动闸板阀、气动闸板门特点：该闸阀结构简单，重量轻，操作灵活，装拆方便，采用优质碳素钢制造，其强度高，性能好，使用寿命长；丝杆及螺母采用了软防护罩结构，不受外界粉尘影响。气动闸板阀、气动闸板门工作原理：该闸门主要由框架、丝杆螺母、手轮、闸板组成，手轮(链轮)转动，丝杆带着丝杆螺母和闸板作水平方向的往复运动，达到阀门的启闭目的。气动闸板阀、气动闸板门主要零件材料及连接尺寸

类别Category A × AB × BC × CLHD0n-d 单向One-way 220 × 200 256 × 256 296 × 296 1008 2030 008- 12250 × 250306 × 306346 × 3461009303408- 14300 × 300356 × 356396 × 39610010503808- 14400 × 400456 × 456496 × 496100114044512- 14450 × 450510 × 510556 × 556120145053012- 18500 × 500560 × 560606 × 606120161058016- 18双向Two-way 600 × 600 660 × 660 706 × 706 120183045016- 18700 × 700770 × 770820 × 820140213045020- 18800 × 800870 × 870920 × 920140244045020- 18900 × 900974 × 9741030 × 1030160266045024- 231000 × 10001074 × 10741130 × 113160287045024- 23说明Specification LMD-单向LMD one-way -手轮I hand wheel 链条节数M=0.105 × -113 (× 是丝杆中心离地面高度)距地面小于1.7米用于手轮大于1.7米用链轮 Number of chain nodes M = 0.105 × -113 (× means the distance of lead screw center from surface); use hand wheel if the height is less than 1.7 m; use chain wheel if the height is more than 1.7 m

我们的地址：永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内) 电话：13075736182 联系手机：13075736182 期待您的咨询