

台湾台塑EVA（中国）一级代理商

产品名称	台湾台塑EVA（中国）一级代理商
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	台湾台塑:台湾台塑 EVA:EVA
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

长期大量销售EVA台湾台塑塑胶原料，货源充足，有质量保证，价格优惠，并提供FDA，UL，MSDS等物性表级相关的加工技术指导。如果想进一步了解欢迎广大新老客户来电洽谈合作！

EVA/7130F/台湾塑胶

特性备注：韧性、高光学性、不含BHT。

用途：温室膜、农业膜、医药用途

重要参数：熔体流动速率:0.7 g/10min密度:0.934 g/cm³拉伸强度:19 MPa断裂伸长率:600 %弯曲模量:22 MPa

EVA/7240M/台湾塑胶

特性备注：械性质佳、高弹性。

用途：发泡鞋材、交联发泡板。

重要参数：熔体流动速率:1.5 g/10min密度:0.935 g/cm³拉伸强度:14 MPa断裂伸长率:700 %弯曲模量:20 MPa

EVA/7320M/台湾塑胶

特性备注：化学性佳。

用途：用途：可挠性物，交联发泡。

重要参数：熔体流动速率:4 g/10min密度:0.93 g/cm³拉伸强度:13 MPa断裂伸长率:700 %弯曲模量:24 MPa

EVA/7340M/台湾塑胶

特性备注：弹性，高可挠性。

用途：用途：可挠性物，交联发泡。

重要参数：熔体流动速率:2.5 g/10min密度:0.934 g/cm³拉伸强度:13 MPa断裂伸长率:700 %硬度:96

EVA/7350M/台湾塑胶

特性备注：化学性佳、弹性佳、高可挠性。

用途：用于发泡鞋材，交联发泡板，吸震材料。

重要参数：熔体流动速率:2.5 g/10min密度:0.938 g/cm³拉伸强度:4 MPa断裂伸长率:78 %弯曲模量:14 MPa

EVA/7470M/台湾塑胶

特性备注：性优展品、高可挠性。

用途：交联发泡、吸震材料、混掺色母料、押出建材。

重要参数：熔体流动速率:4 g/10min密度:0.948 g/cm³拉伸强度:13 MPa断裂伸长率:800 %弯曲模量:6 MPa

EVA/7350F/台湾塑胶

特性备注：韧性，高光学性，不含BHT。

用途：用途：温室膜，产业膜，医药用途。

重要参数：熔体流动速率:1.8 g/10min密度:0.938 g/cm³拉伸强度:14 MPa断裂伸长率:600 %弯曲模量:39 MPa

EVA/7360M/台湾塑胶

特性备注：性优异，高可挠性。

用途：用途：发泡鞋材，交联发泡，吸尘材料。

重要参数：熔体流动速率:2 g/10min密度:0.941 g/cm³拉伸强度:17 MPa弯曲模量:14 MPa硬度:86

EVA/7440M/台湾塑胶

特性备注：弹性，高可挠性，高流动性。

用途：用途：可挠性物，交联发泡。

重要参数：熔体流动速率:4 g/10min密度:0.934 g/cm³拉伸强度:14 MPa断裂伸长率:700 %硬度:94

EVA/7620M/台湾塑胶

特性备注：工性佳、押出贴合性。

用途：射出品、积层押出、交联发泡板。

重要参数：熔体流动速率:9 g/10min密度:0.93 g/cm³拉伸强度:12 MPa断裂伸长率:700 %弯曲模量:23 MPa

EVA/7660M/台湾塑胶

特性备注：工性佳、柔软透明性、发泡性、押出贴合性。

用途：射出品、积层押出、交联发泡板、热熔胶。

重要参数：熔体流动速率:20 g/10min密度:0.94 g/cm³拉伸强度:10 MPa断裂伸长率:800 %弯曲模量:12 MPa

EVA/7760H/台湾塑胶

用途：书籍装订胶，自动包装胶。合板胶

重要参数：熔体流动速率:25 g/10min密度:0.945 g/cm³拉伸强度:7 MPa断裂伸长率:800 %硬度:25

EVA/7920M/台湾塑胶

特性备注：工性佳、高韧性、弹性佳。

用途：不织布纤维之粉末压烫贴合、热熔胶。

重要参数：熔体流动速率:80 g/10min密度:0.93 g/cm³拉伸强度:7 MPa断裂伸长率:600 %弯曲模量:29 MPa

EVA/7A60H/台湾塑胶

用途：书籍装订胶，自动包装胶，合板胶

重要参数：熔体流动速率:150 g/10min密度:0.938 g/cm³拉伸强度:40 MPa断裂伸长率:800 %硬度:16

EVA/7A50H/台湾塑胶

用途：书籍装订胶，自动包装胶，合板胶

重要参数：熔体流动速率:150 g/10min密度:0.934 g/cm³拉伸强度:6 MPa断裂伸长率:700 %硬度:23

EVA/7B50H/台湾塑胶

用途：书籍装订胶，自动包装胶，合板胶

重要参数：熔体流动速率:400 g/10min密度:0.933 g/cm³拉伸强度:39 MPa断裂伸长率:660 %硬度:22

相关说明：正规的进货渠道，可提供COA,SMDs,SGS,COC,UL黄卡和物性表及加工参数，可开16%的增值税发票，所售物料均为原厂原包，同时我们热烈欢迎广大客户来本司进行监督考察。

有关承诺：我们希望能够长期的与客户合作，所以不谋取暴利、均衡利益，互利共赢！

出售其他：另本公司出售EVA的其他类型，本公司长期供应塑胶原料，通用塑料，工程塑料，热塑弹性体塑料，以及各国原料品种齐全、价格优惠，欢迎贵公司查询订购。

运费说明：

本公司原料低于1吨，不承担运费，订货1吨以上广东地区可送货上门;省外客户物流，快递或货运;不便之处敬请谅解，谢谢!

如贵公司急需原料生产，我司可派专车专人送货上门

选用物流或者快递的买家，请先确认当地是否有该物流或快递的营业网点

原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配

货物送达后，请第一时间检查发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存并在24小时内 与我们联系

如发货后未能及时收到，请及时与我们联系

本公司原料售后的注塑加工由客户负责，如需帮助，我公司工程部将竭尽所能与您共同协商处理

塑胶原料一般情况是25KG/袋（一般是整袋整卖），特殊的有20KG/袋。一般情况我们上午11：30发货，下午6：00发货：省外货物发物流，统一在下午6：30发货。如有急单，请在第一时间告之我们。发货之后我们会在你给的邮箱里留快递单号（物流单号）请及时查收！如客户需要发其他的物流和快递请告之我们！