

气动插板门、气动方形插板阀

产品名称	气动插板门、气动方形插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:LMD 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

气动插板门、气动方形插板阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料流量或输送量的主要控制设备。气动方形插板阀主要用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。是控制流量变化较大，启动频繁，切断迅速的理想设备。结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调整尺度。结构特点结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于10mm的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。

气动插板门、气动方形插板阀特点：

此阀门的优点在于阀体通径无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全通径流通特性，其密封结构可以分软密封、硬密封结构。是具有精密构造，工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。

气动插板门、气动方形插板阀技术参数：

公称压力

0.6

适用温度()

适用介质

粉尘物料

气动插板门、气动方形插板阀外形与安装尺寸：

类别

A × A

B × B

C × C

L

H

n-d

重量(kg)

单向

200 × 200

256 × 256

306 × 306

920

120

8- 14

130

250 × 250

306 × 306

346 × 346

1050

120

8- 14

150

300×300

356×356

396×396

1260

120

8- 14

180

400×400

456×456

496×496

1560

140

12- 14

200

450×450

510×510

556×556

1670

140

12- 14

230

500×500

560×560

606×606

1890

140

16- 18

270

双向

600 × 600

660 × 660

706 × 706

1830

160

16- 18

350

700 × 700

770 × 770

820 × 820

2520

160

20- 18

390

800 × 800

870 × 870

920 × 920

2750

180

20- 18

460

900 × 900

974 × 974

1030 × 1030

2950

180

24- 23

490

1000 × 1000

1074 × 1074

1130 × 1130

3110

180

24- 23

555

订货须知：1、订货前请认真了解本产品，清楚标明规格、型号、材质、压力、数量。2、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的锦能阀门专家为您审核把关。3、订购该产品时，请详细填明订货单位，收货单位，付款单位的名称，通讯地址（包括所在省、市、地、区县、街、号）。4、订购所有本公司产品均实行现款提货或款到发货。

验货（卸货）须知：1、仔细对照与订购时的产品是否一样，及包装箱有没有破损等。2、选用适合的方式和工具，防止产品变形或损坏；我公司十分注重服务问题，为了达到用户满意的产品标准我们必须同客户肩并肩地分享经验、信息、承诺、目标，以合作关系开发优秀产品。无论您询问产品设计原理、价格、工艺、进度、运输路线等任何问题，都有专一的客户服务人员为您解答