气动插板门、气动方形插板阀

产品名称	气动插板门、气动方形插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:LMD 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

气动插板门、气动方形插板阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备气动方形插板阀主要用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。是控制流量变化较大，启动频繁，切断迅速的理想设备。结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调整尺度。结构特点结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于Φ10mm的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。

气动插板门、气动方形插板阀特点：

此阀门的优点在于阀体通径无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全通径流通特性，其密封结构可以分软密封、硬密封结构。是具有精密构造，工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。

气动插板门、气动方形插板阀技术参数：

公称压力

0.6

适用温度(℃)

≤150

适用介质

粉尘物料

气动插板门、气动方形插板阀外形与安装尺寸：

类别

A×A

B×B

C×C

L

H

n-d

重量(kg)

单向

200×200

256×256

306×306

920

120

8-Φ14

130

250×250

306×306

346×346

1050

120

8-Φ14

150

300×300

356×356

396×396

1260

120

8-Φ14

180

400×400

456×456

496×496

1560

140

12-Φ14

200

450×450

510×510

556×556

1670

140

12-Φ14

230

500×500

560×560

606×606

1890

140

16-Φ18

270

双向

600×600

660×660

706×706

1830

160

16-Φ18

350

700×700

770×770

820×820

2520

160

20-Φ18

390

800×800

870×870

920×920

2750

180

20-Φ18

460

900×900

974×974

1030×1030

2950

180

24-Φ23

490

1000×1000

1074×1074

1130×1130

3110

180

24-Φ23

555

订货须知：1、订货前请认真了解本产品，清楚标明规格、型号、材质、压力、数量。2、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的锦能阀门专家为您审核把关。3、订购该产品时，请详细填明订货单位，收货单位，付款单位的名称，通讯地址（包括所在省、市、地、区县、街、号）。 4、订购所有本公司产品均实行现款提货或款到发货。

验货（卸货）须知：1、仔细对照与 订购时的产品是否一样，及包装箱有没有破损等。 2、选用适合的方式和工具，防止产品变形或损坏；我公司十分注重服务问题，为了达到用户满意的产品标准我们必须同客户肩并肩地分享经验、信息、承诺、目标，以合作关系开发优秀产品。无论您询问产品设计原理、价格、工艺、进度、运输路线等任何问题，都有专一的客户服务人员为您解答