

# 岳信防水试验仪器IPX8台式防水测试设备

产品名称	岳信防水试验仪器IPX8台式防水测试设备
公司名称	广州岳信试验设备有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:岳信 保修期:2年 货期:20工作日
公司地址	广州市番禺区新造镇南约村南约商业街34号
联系电话	020-34722228 18924062676

## 产品详情

### 岳信防水试验仪器IPX8台式防水测试设备

#### I 应用背景

自然界水（雨水、海水、河水等）对产品和材料的破坏，每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等，特别是电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是必不可少的一道关键程序。

#### I 产品简介

岳信防水试验仪器IPX8台式防水测试设备用于测试产品的IPX8防水等级，测试样品包含电子元件、户外灯具、手机外壳、汽车配件等，采用台式结构，无场地限制，可根据产品大小定制，7寸触摸屏，全新操作系统，更能远程操作，方便快捷。

#### I 产品图片

#### I 执行标准

符合IEC60529:1989+A1:1999 +A2：2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2008《外壳防护等级(IP 代码)》14.2.8 条款及 GB7000.1《灯具 第一部分：一般要求与试验》9.2.9条款的要求。

#### I 产品特性

1. 适用于进行产品的IPX8防水等级测试。

2. 罐体采用进口有机玻璃，全透明(方便观察测试样品测试情况)，耐力性更强。
3. 机箱全部采用不锈钢材料焊接成型，人性化设计：45度斜面方式，按键操作；罐盖高度适中，方便操作。
4. 专用硅胶密封圈，弹性好，不易损。
5. 罐体四周采用不锈钢管锁螺丝固定，增强使用安全性。
6. 电控元件采用进口品牌（如：LG、松下、欧姆龙等）；气动元件采用台湾原装亚德克，保证设备的使用稳定性及使用寿命。
7. 测试时间可设定为：0-999分钟，到达测试时间能自动停止供压，并自动排掉罐内空气，测试人员打开罐盖取出测试样品即可。
8. 压力显示：采用进口“松下”品牌-压力传感器，自动控制罐内的测试压力，控制精度 $\pm 0.002\text{Mpa}$ ，显示精度 $0.001\text{Mpa}$ 。

## I 产品细节

### I 设备参数

#### 品牌

岳信YUEXIN（广州岳信试验设备有限公司）

#### 设备型号

YX-IPX8-30Z-20L

#### 设备外尺寸

约长500\*宽550\*高600mm

#### 设备内尺寸

直径270\*高300mm

#### 罐体壁厚

12mm

#### 罐体材料

有机玻璃

#### 法兰厚度

20mm

法兰材料

不锈钢

设备重量

约 50KG

I 技术参数

压力控制方式

自动调节

压力误差值

$\pm 0.002$  Mpa

传感器显示精度

0.001Mpa

试验水深范围

0-30米

压力调整范围

0-0.3Mpa

安全阀排气压力

0.35Mpa

上限压力

0.4Mpa

测试时间设定范围

0-999 min

保护装置

压力安全阀保护，漏电开关保护

进气调整方式

手动调整调压阀

电压

220V

功率

100W