

T35-11-2.8轴流式通风机展誉防爆电器

产品名称	T35-11-2.8轴流式通风机展誉防爆电器
公司名称	乐清市展誉防爆电器有限公司
价格	265.00/台
规格参数	转速:1450 风量:1605 功率:0.18
公司地址	乐清市柳市镇上峰村（注册地址）
联系电话	13588951486

产品详情

风机概述：

T35-11轴流式通风机是对T40和国外同类产品进行分析对比，通过模型级试验研究后设计的新一代轴流通风机，具有效率高，噪声低的显著特点，广泛用于一般工矿企业、仓库、办公室、民用建筑内通风换气或加强暖气散热之用。

型式：

[本系列产品按叶轮直径不同共分为](#)13种机号，依次排列为 2.8, 3.15, 3.55, 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3, 7.1, 8, 9, 10, 11.2 等。每一种机号叶片又可安装成15°、20°、25°、30°、35°等5种角度。

本系列产品均采用叶轮直接装在电动机轴上的直联结构。在叶轮圆周速度不超过60m/S条件下配用三种转

速：2900、1450、960r/min，面对进风口方向看叶轮为逆时针转动，进气方向在叶轮端。风机出厂前，均经运转试验，确保运转平稳。

安装：

1安装前应详细检查通风机是否因包装运输损坏变形，如有损坏变形，待修理后，方可进行安装。

2安装时要注意检查各连接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得刮碰。

3连接出风口的管道重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。

4在通风机进风口端必须装集风器，希望装置防护铁丝网。

5风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制连接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

6安装完毕后，必须先进行试验，待运转正常后，方可正式使用。