

小型12kw汽油发电机参数表

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 小型12kw汽油发电机参数表 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987463 18616886036 |

产品详情

小型12kw汽油发电机参数表。

公司为用户提供安全快捷的售前、售中、售后服务，提供优质的产品和大的保障，为用户创造大的经济价值，满足用户大的需求！我们始终坚持顾客至上，诚信为本；全天候、全方位、全心全意为客户服务的宗旨，保证顾客放心使用本公司产品。

注：因发电机产品型号、规格繁多，配置不同（如发电机组所采用的电机不同，价格也会有所差别，我公司所配电机有：静音汽油发电机、静音柴油发电机等，我们可以根据顾客的不同需要进行配置），另外市场价格变动也较频繁，如有需要，欢迎社会各界朋友来电来函咨询洽谈，我们将竭诚为您服务！

产品型号：B-12GDI

发电机参数

- 额定功率KW 12
- 备用功率KW 13
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音式
- 功率因素 1.0

- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#
- 机器颜色 灰 白 银 黄
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12
- 消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-465GDI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 25
- 机油容量L 2.27
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1
- 绝缘等级 F
- 工作温度范围 ° C -40 ° C、 -50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 248

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-65

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

设备有限公司遵循“服务客户，实现价值，积累财富，回报社会”的创业理念，充分利用团队成员从事机电设备行业二十年以上扎实的工作经历的优势，向客户提供我们熟悉的几种产品的成套服务。同时实现我们的核心服务价值，即：“我们多花些时间和心思，客户将节省些时间和精力”。任何事物从成长到成熟，会有一个漫长的过程。不积跬步，无以至千里。我们不求快，只求每天能进步一点点；我们会忘记以前的成绩，一切从零开始。我们将以踏实、勤奋、认真的工作态度，始终坚持，不断完善，不断创新，努力把这项服务做实，做精，做好。

我们的地址：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室电话：021-51987463联系手机：13022158673
期待您的咨询