

# 电启动汽油发电机15kw

产品名称	电启动汽油发电机15kw
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

电启动汽油发电机15kw ,

睫曼电力设备有限公司在工作中始终贯穿公司的服务理念：“销售未动，服务先行”。非常欢迎新、老朋友到我公司考察并指导，希望我们之间相互学习，共同进步，长久合作，事业共赢！睫曼电力业务范围覆盖华北、华东、华中、华南、西南多数城市和东南亚、非洲、南美、中东、欧洲等部分地区

结构紧凑轻巧，运转更加平稳，延长了发动机的使用寿命；强劲动力、启动防护能好、效率高、污染少、使用寿命长，维护方便。如果发电机正常启动运转后，电压表无电压值指示，闭合输出开关也无电压输出，该现象为失磁故障，在发电机运转时可用12V电源瞬间碰触输出插座，发电机会立即恢复正常；

产品型号：B-15GDI

发电机参数

- 额定功率KW 15
- 备用功率KW 16
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音式
- 功率因素 1.0

- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#
- 机器颜色 灰 白 银 黄
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12
- 消声装置 工业级消音装置

#### 柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-465GDI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 25
- 机油容量L 2.27
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1
- 绝缘等级 F
- 工作温度范围 ° C -40 ° C、 -50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

##### 尺寸（不带轮子）

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG            248

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-65

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

我们的地址：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室电话：021-51987463联系手机：13022158673  
期待您的咨询