

热镀锌地脚螺栓|镀锌地脚厂家

产品名称	热镀锌地脚螺栓 镀锌地脚厂家
公司名称	邯郸市阔赢紧固件制造有限公司
价格	4400.00/吨
规格参数	品牌:阔赢 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇西段庄村村东（注册地址）
联系电话	13131060536

产品详情

地脚螺丝在基础内松动的处理,在近拧紧地脚螺丝时，可能将螺栓拔活，此时应先螺栓调整至原位置，并将螺栓周围的基础铲出足够的位置，然后在螺栓上焊纵横两个U形钢筋，用水将坑内清洗干净并灌浆，待混凝土凝固到设计强度后再拧紧螺母。

在《机械设备安装工程施工及验收通用规范》中相关规定指出在埋设预留孔的地脚螺栓要符合规范，就是地脚螺栓在预留孔重要垂直放入，不能有倾斜。地脚螺栓的任何一个部分离开孔壁的距离一般都是需要大于十五毫米。地脚螺栓的底端不能碰到孔底部，我们需要清理地脚螺栓上面的油污与氧化皮，在地脚螺栓的螺纹部分应该涂上少量的油脂，还需要注意螺母和垫圈，垫圈和设备底座之间的接触都要紧密。拧紧螺母之后地脚螺栓应该路出螺母，一般露出的长度为地脚螺栓直径的三分之一到三分之二。在拧紧地脚螺栓之前一定要在预留孔中的混凝土达到设计强度的百分之七十五以上的时候才能拧紧地脚螺栓，每一个地脚螺栓的拧紧力都要均匀拧紧。

厂房主要是指主要的承重构件是由钢材组成的。包括钢柱子，钢梁，钢结构基础，钢屋架（当然厂房的

跨度比较大，基本现在都是钢结构屋架了），钢屋盖，注意钢结构的墙也可以采用砖墙维护。由于我国的钢产量增大，很多都开始采用钢结构厂房了，具体还可以分轻型和重型钢结构厂房。用钢材建造的工业与民用建筑设施被称为钢结构。

- 钢结构厂房特点有：
- 1、钢结构建筑质量轻，强度高，跨度大。
 - 2、钢结构建筑施工工期短，相应降低投资成本。
 - 3、钢结构建筑防火性高，防腐性强。
 - 4、钢结构建筑搬移方便，回收无污染。

低层别墅的屋面大都为坡屋面，因此屋面结构基本上采用的是由冷弯型钢构件做成的三角型屋架体系，轻钢构件在封完结构性板材及石膏板之后，形成了非常坚固的"板肋结构体系"，这种结构体系有着更强的抗震及抵抗水平荷载的能力，适用于抗震烈度为8度以上的地区。

轻钢结构住宅结构全部采用冷弯薄壁钢构件体系组成，钢骨采用超级防腐高强冷轧镀锌板制造，有效避免钢板在施工和使用过程中的锈蚀的影响，增加了轻钢构件的使用寿命。结构寿命可达100年。

采用的保温隔热材料以玻纤棉为主，具有良好的保温隔热效果。用以外墙的保温板，有效的避免墙体的“冷桥”现象，达到了更好的保温效果。100mm左右厚的R15保温棉热阻值可相当于1m厚的砖墙。

隔音效果是评估住宅的一个重要指标，轻钢体系安装的窗均采用中空玻璃，隔音效果好，隔音达40分贝以上；由轻钢龙骨、石膏板组成的墙体，其隔音效果可高达60分贝。

干作业施工，减少废弃物对环境造成的污染，房屋钢结构材料可回收，其他配套材料也可大部分回收，符合当前环保意识；所有材料为绿色建材，满足生态环境要求，有利于健康。

某单位在加工某大厦1200*1200*60的箱形柱时，在施焊过程中突然发现60mm作为腹板的厚板出现了撕裂现象，肉眼可见清晰的裂纹把板从厚度方向分成两半，经过NDT检测发现裂纹深度发生在深度3mm左右

，同时对同一类型同一批号的另外几张板切割的零部件进行检测，发现板内存在夹层，轧制质量不好是造成质量问题的主要原因。在焊接的过程中由于焊接产生的焊接应力作用将夹层的材料拉开。由此出现了厚板沿厚度方向撕裂的现象。