

30千瓦永磁汽油发电机报价

产品名称	30千瓦永磁汽油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

30千瓦永磁汽油发电机报价，

(1)及时清除汽油发电机化油器表面的灰尘和油污，长期不工作时，应用布或塑料袋包好，以保持化油器的清洁。

(2) 汽油发电机主调油针和低速油针位置调整好后，平时不要随便拧动（包括停机和启动时都不要拧动），以保持其位置的正确和减少磨损。

(3)按动汽油发电机浮子时要轻按轻放，不可连续敲打，以防损坏浮子。

(4)尽量少拆或不拆汽油发电机化油器，以防损坏零件

减震是汽油发电机组的一个比较重要的一个问题，如果汽油发电机组在使用时，振动的太过于激烈，就会导致气缸出现故障。所以，在安装欧洲狮汽油发电机组的时候，我们建议安装减震器。用户根据机组底盘上的安装孔，将机组通过减震器置于平整坚固的基础上，（减震器需用膨胀螺栓紧固在混凝土基础上）；这样可以有效地减少机组运行时对建筑物产生的震动及冲击，所以在无特殊要求时，不建议再在基础上作另外的减震处理措施。

产品型号：B-30GDI

发电机参数

- 额定功率KW 30
- 备用功率KW 32
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380

- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音式
- 功率因素 0.8/0.9/1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#
- 机器颜色 灰 白 银 黄
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-495GDI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 38
- 机油容量L 3.37
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1
- 绝缘等级 H

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1160

宽mm 810

高mm 830

整机净重KG 340

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-70

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

我们的地址：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室电话：021-51987463联系手机：13022158673
期待您的咨询