

单项220伏5KW柴油发电机

产品名称	单项220伏5KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

适应城市环保要求的静音型罩壳，可将噪音降至65-72db以下。专用的降噪音消声材料，极大程度地抑制机械噪声。高效减震措施确保机组的平衡运行。科学的观察窗和紧急停机按钮，方便操作和观察运行状态。单项220伏5KW柴油发电机良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。一般的柴油发电机组的工作原理是在柴油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。

产品型号：GT-650TSI

发电机参数：

额定功率KW：5

备用功率KW：5.5

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款（带四轮）

功率因素：1.0

相数：单/三相

燃油型号#：0#、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

消声装置：消声装置

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-186TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：20

机油容量L：1.65

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音：

长mm：920

宽mm：540

高mm：705

整机净重KG：160

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-650TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-650TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-650TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-650TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本

低。

4.欧洲狮GT-650TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运行成本更具有竞争力。

5.欧洲狮GT-650TSI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮GT-650TSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

安装注意事项：安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，汽油发电机组端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上，进风口不畅或不符合要求，进入汽缸的空气较少，这样就会造成气缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力；同样排气管不符合要求，机房内空气含氧量降低，也会造成气缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力。发电机只有正确的使用才能尽可能的延长发电机的使用寿命。