

# 小型机房6KW静音柴油发电机

产品名称	小型机房6KW静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

欧洲狮动力的每一款柴油发电机都是非常好使用的，机器的使用寿命同样有人为的关系。有的人使用柴油发电机时间就比较长，因为他们懂得如何使用柴油发电机，如何保养柴油发电机，让柴油发电机增加使用寿命，今天就让欧洲狮动力来说一说如何正确使用柴油发电机。

小型机房6KW静音柴油发电机全铜无刷交流发电机，无刷三相同步发电机是自主开发的柴油发电机有静音式和开架式两种，外观新颖美观。采用无刷励磁，AVR调压，ATS，控制器等先进技术，具有省耗低，低排放，工作稳定，使用寿命长等优点。

产品型号：GT-750TSI

发电机参数：

额定功率KW：6

备用功率KW：6.5

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款（带四轮）

功率因素：1.0

相数：单/三相

燃油型号#：0#、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

消声装置：消声装置

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-188TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：20

机油容量L：1.65

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音：

长mm：920

宽mm：540

高mm：705

整机净重KG：160

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-750TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-750TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-750TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-750TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本

低。

4.欧洲狮GT-750TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运行成本更具有竞争力。

5.欧洲狮GT-750TSI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮GT-750TSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

## 售后服务

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

便携式柴油发电机错误操作会严重影响柴油发电机组使用寿命，此时会因机油供给不足而造成各摩擦副表面供油不足，导致异常磨损或烧伤。为此，柴油发电机起步前和柴油机运转过程中要保证机油充足，防止由于缺油而引起拉缸、烧瓦故障。柴油机发电机熄火后冷却系水的循环停止，散热能力急剧降低，受热件失去冷却，易造成气缸盖、气缸套、气缸体等机件过热，产生裂纹，或使活塞过度膨胀卡死在缸套内。另一方面，柴油发电机停机时未经怠速降温，会使摩擦面含油不足，当柴油机再次启动时会因润滑不良而加剧磨损。因此，柴油发电机熄火前应卸除负荷，并逐渐降低转速、空载运转几分钟。