

船载用8KW柴油发电机价格

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 船载用8KW柴油发电机价格 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987693 13022158531 |

产品详情

德国欧洲狮动力这是一款静音式发电机组，外面采用静音罩，噪音隔离，带有4个轮子，便于移动。在运行的过程中享受一份安静与惬意。独特的设计，带轮子，手推式。机组运行平稳。动力大。是一款应急必备发电机组。船载用8KW柴油发电机价格采用专用微机控制器，实现机组自动运行，当市电发生故障时，机组将自动启动，升速、建压、合闸向负载供电，而当市电恢复正常后，机组将自动分闸，切换由市电供电，经冷机运行后，自动停机重新处于备用自状态。

1 专用的降噪音消声材料，极大程度地抑制机械噪声。

2 减震措施确保机组的平衡运行。

3 科学的观察窗和紧急停机按钮，方便操作和观察运行状态。

4 良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。

5 超大容量的机座油箱，可供连续运行

6 移动防音型：

7 具备固定防音型的全部性能优点。

8 适用于野外作业和机动作业。

9 轮式底盘带牵引装置，可随时移动及调节平衡。

产品型号：GT-950TSI

发电机参数：

额定功率KW：8

备用功率KW：8.2

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款（带四轮）

功率因素：0.8/0.9/1.0

相数：单/三相

燃油型号#：0#、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

消声装置：工业消声装置

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-192FTSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：20

机油容量L：1.65

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音：

长mm：945

宽mm：540

高mm：705

整机净重KG：170

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-950TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-950TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-950TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-950TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低。
- 4.欧洲狮GT-950TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运行成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-950TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-950TS 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

柴油发电机保护装置由定时限和反时限两部分组成，定时限动作电流按躲过发电机长期允许的负序电流值和躲过负荷下负序电流滤波器不平衡的电流值整定，经时限3秒动作于信号。反时限动作特性按发电机承受负序电流的能力确定，动作于解列灭磁。保护装置能反应发电机转子的热积累过程。具有结构紧凑、体积小、性能稳定、运行噪音低、移动方便等特点；附有特殊设计的减震框架，确保整机在运行更加稳定，不至于抖动，大容量油箱确保长时间的连续工作；无熔丝断路器提供过载保护；底座配有四轮拖动式结构，方便用户移动。