

# 小型船舱10KW柴油发电机

产品名称	小型船舱10KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

欧洲狮动力小型船舱10KW柴油发电机人性化的设计，既保证了高度安全性，又提高了使用的便利性，可把客户标识直接压铸在产品上，把产品融入到客户的整个环境体系中。

.每台设备的吊装全部在顶部，使吊装搬移更为方便简洁，有效减少运输成本。

.良好的通风系统设计及防止热辐射设施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。

.采用力学设计及高效减震设施，减少了机组的共振，保证机组的平衡运行。

.每一款静音箱产品都经过严格的风阻测试，共振测试和温度测试，以确保产品运转优良，性能稳定可靠。

产品型号：GT-1200TSI

发电机参数:

额定功率KW: 10

备用功率KW: 11

额定频率HZ: 50

额定电压V: 220/380

启动方式: 电启动

机构类型: 静音款（带四轮）

功率因素: 1.0

相 数: 单/三相

燃油型号#: 0#夏季、-10#柴油

排 量: 875cc

工作时间: 12H连续运转

电机类型: 励磁电机

机器油耗G/KW.H: 200 (满载)

工作时间H: 12

消声装置: 工业消声装置

柴油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: OU-285TSI

冷却方式: 空气冷却

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 双缸、V型、直喷 发动机

进气方式: 自然吸气

防护等级: IP22

油箱容量L: 32

机油容量L: 2.8

连接方式: 锥度轴刚性连接

过载能力%: 100

调速方式: 机械调速

机器配置: 标准

绝缘等级: F

连接方式: 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音:

长mm: 1050

宽mm: 610

高mm: 170

整机净重KG: 260

7m/db(A)3000rpm(min-1): 62-75

标准配置 :

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

双工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念 :

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-1200TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-1200TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-1200TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-1200TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低。
- 4.欧洲狮GT-1200TSII 配有省油电磁控油阀，省油30%，运行成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-1200TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-1200TS 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

为满足越来越严的排放法规要求，必须提高燃料质量和采用的发动机技术。要达到各阶段排放限值需有相应的柴油机技术作保证。除了采用其他技术，诸如高压喷射、多气门技术、泵喷嘴、EGR、预喷射、电控喷射、De-NOx催化器等技术外，各阶段都对应增压技术的改进和提高。

静音柴油发电机日常维护：勤清扫、吹灰，保持碳刷及整流子滑环光面清洁，若遇大风天气，或过后必须及时清扫。勤调整弹簧压力，碳刷弹簧的压力

要符合制造厂家的规定，使碳刷承受压力均匀。防止个别碳刷过热或产生火花、刷辫烧焦烧断现象的发生。碳刷运行中出现问题必须及时消缺，避免恶性循环，危及机组正常运行。同一台机组使用的碳刷必须一致，不可掺插使用。进行维护的工作人员，检查维护时要特别小心，发辫应放在帽内、扣紧袖口，不使衣服及擦拭材料被机器挂住。