

全封闭12KW静音柴油发电机

产品名称	全封闭12KW静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

欧洲狮动力柴油发电机以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。全封闭12KW静音柴油发电机将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。

柴油发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的，内燃机的大功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制，称为额定功率，交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下，长期连续运转时，输出的额定功率，通常把柴油机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间，称为匹配比。

产品型号：GT-1500TSI

发电机参数：

额定功率KW：12

备用功率KW：13

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款（带四轮）

功率因素：1.0

相数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

排量：875cc

工作时间：12H连续运转

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

消声装置：消声装置

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-292TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

防护等级：IP22

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

连接方式：锥度轴刚性连接

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音：

长mm：1050

宽mm：610

高mm：670

整机净重KG：260

7m/db(A)3000rpm(min-1)：62-75

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-1500TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-1500TSI搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-1500TSI使用寿命长，维护简单。

3.欧洲狮GT-1500TSI采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低。

6.欧洲狮GT-1500TS 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

4.欧洲狮GT-1500TSI配有省油电磁控油阀，省油30%，运行成本更具有竞争力。

5.欧洲狮GT-1500TSI售后服务（全国联保）

6.欧洲狮GT-1500TS 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

欧洲狮动力柴油发电机组柴油机采用铜线起动机，功率大且不宜烧坏。发电机廉价发电机组所用发电机为铝线或者铜包铝线，发电量不足。

我欧洲狮动力柴油发电机组所用发电机为纯铜线圈，发电量足。 断电器

廉价厂家不装断路器容易引起安全事故。 我公司机组装有断电器，能增长电瓶使用寿命，有效防止在无人值守情况下，机组线束由于长期工作高温失火等意外事故的发生。 散热器

其他厂家水箱不带防护罩容易进入杂物损坏风扇。 欧洲狮动力柴油发电机带风扇及安全防护罩，采用闭式整体水箱，其芯子由交错排列的散热管和散热片构成。