

# 车库用15千瓦静音柴油发电机

产品名称	车库用15千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

德国欧洲狮动力风冷发电机组具有体积小、重量轻、故障率低、相同功率下可节省燃油20%等优点，车库用15千瓦静音柴油发电机独特的操作设计，简单易行，耗油量低，经济实用，经久耐用，可靠性高，省却繁琐的维修保养，配有保护装置，确保运作安全，采用静音防震设计，生产和测试完全符合GB/T2820-97的标准，欧洲狮系列发电机组具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便等优点深受广大用户好评，并已在中国移动、中国电信、中国联通、中国网通、中国石油石化、铁路、地震局、银行、航天、矿山、野外作业等领域得到了广泛使用。

产品型号：GT-1600TSI

发电机参数：

额定功率KW：15

备用功率KW：16

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款（带四轮）

功率因素：0.8/1.0

相数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

排量：955cc

工作时间：12H连续运转

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

消声装置：消声装置

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-292FTSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

防护等级：IP22

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

连接方式：锥度轴刚性连接

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音：

长mm：1050

宽mm：610

高mm：670

整机净重KG：260

7m/db(A)3000rpm(min-1)：62-75

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-1600TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-1600TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-1600TSI 使用寿命长，维护简单。

- 3.欧洲狮GT-1600TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低。
- 4.欧洲狮GT-1600TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运行成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-1600TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-1600TS 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

## 售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

机组组成部分：柴油机、发电机、控制屏；输出接口：配置标准的带有断路器的配电箱，配置4个专用快速插座；控制屏：液晶显示控制屏。带有三相电压、频率、三相电流、千瓦小时、功率因数、机油压力、机油温度、冷却液温度、机组转速、运行小时、电池电压等显示。柴油机具有超速报警停机、低油压报警及停机、高水温报警及停机、发电机电压过高、过低报警及停机、频率过高、短路电流及IDMT特性过流保护,并自动高压。