

医院静音式20KW柴油发电机

产品名称	医院静音式20KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

德国欧洲狮柴油发电机组适用于市电电网不能输送到通信局站、矿区、林区、牧区和国防工程等场合，要求能独立供电，作动力和照明的主电源。医院静音式20KW柴油发电机对于市电的地区，而供电可靠性要求高，不允许停电和要求几秒内能迅速恢复供电的单位，例如通信、银行、宾馆、机场等重要部门，可作为应急备用电源，一旦市电停电能迅速提供稳定的交流电源。1、将控制开关切到自动(AUTO)，并配合电源自动切换开关(ATS)控制开关亦须置于自动位置使用，当市电停止时，A·T·S会将启动信号给予发电机控制系统，发电机即会自动起动。

2、当控制开关切到停止(STOP)，或仍保持在自动，但市电已恢复时ATS即送来停车信号，汽油发电机组即会自动停止。注意：运转中的汽油发电机组，因故障(过速度，高水温，低油压，等)而发生自动停机时，于排除故障后须将故障复归钮压下才能准备重新起动。

产品型号：GT-20TSI

发电机参数：

额定功率KW：20

备用功率KW：22

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款(带四轮)

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

排 量：1.5L

工作时间：12H连续运转

电机类型：稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

消声装置：消声装置

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-310FTSI

冷却方式：水 冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机

进气方式：涡轮增压

防护等级：IP22

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

连接方式：锥度轴刚性连接

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：H

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音：

长mm：1550

宽mm：865

高mm：1100

整机净重KG：480/550

7m/db(A) 1500rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

水套加热器

除湿器

运控装置

四轮

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-20TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-20TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-20TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-20TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-20TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运行成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-20TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-20TS 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

为提高系统的可靠性，控制系统把控制和显示设计为相对独立的两部分，相互之间通过通信传送数据。这样，可以根据实际情况把控制部分安装在合适的位置。使其受到的干扰小，而显示部分则可以安装在便于观察的位置。首先柴油发电机组包括柴油机和发电机两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同，在柴油机品牌相同，功率相同的情况下，要注意发电机的不同，选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同，柴油发电机组的性能是很重要的，因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎，可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询，从而选择相匹配的发电机。