严寒水套加热25KW柴油发电机

产品名称	严寒水套加热25KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

严寒水套加热25KW柴油发电机 首先的弄清楚的是,发电机组的易损件中包含空气滤清器、机油滤清器和柴油滤清器这三种滤清器,要延长柴油发电机组的使用寿命,在使用过程中,就要加强空气滤清器、机油滤清器和柴油滤清器这三滤的保养,充分发挥它们的作用。空气滤清器在安装时不可漏装、反装或错装各密封垫圈及橡胶连接管,并保证各按嵌处的严密性。具有起动性能优良、运行可靠、低排放、电压稳定、低噪音、维护方便等优点,欧洲狮原装机器以其核心专利制造技术及其完善的售后服务让您在使用的过程中无后顾之忧经济实用,整机质保一年,终身维护。

产品型号: GT-25TSI

发电机参数:

额定功率KW: 25

备用功率KW: 27

额定频率HZ:50

额定电压V: 220/380

启动方式: 电启动

机构类型: 静音款(带四轮)

功率因素:1.0

相数:单/三相

燃油型号#: 0#夏季、-10#柴油

排量: 2.0L

工作时间: 12H连续运转

电机类型: 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H: 200 (满载)

工作时间H: 12

消声装置: 消声装置

柴油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: OU-320FTSI

冷却方式: 水冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式: 涡轮增压

防护等级: IP22

油箱容量L: 32

机油容量L: 2.8

连接方式: 锥度轴刚性连接

过载能力%: 100

调速方式: 机械调速

机器配置:标准

绝缘等级: H

连接方式: 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音:

₭mm: 1550

宽mm:865
高mm: 1100
整机净重KG: 480/550
7m/db(A) 1500rpm(min-1): 59-72
标准配置:
燃油表
机器油耗
自动电磁控油装置
保护装置
输出指示灯
电压表
过热保护
启动蓄电池及连接电缆
选装配置:
工业消音装置
遥控启动
自适应高原用增压器
ATS自动切换装置
水套加热器
除湿器
运控装置
四 轮
品牌理念:

欧洲狮发电机坚持"以顾客为尊"的品牌理念。

欧洲狮GT-25TSI产品介绍:

- 1.欧洲狮GT-25TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统,动力强劲,平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-25TSI 使用寿命长,维护简单。
- 3.欧洲狮GT-25TSI 采用直接喷射技术,电磁控油装置,燃烧性能好,油耗低,运行成本

低。

- 4.欧洲狮GT-25TSI 配有省油电磁控油阀,省油30%,运行成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-25TSI 售后服务(全国联保)
- 6.欧洲狮GT-25TS 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

1.免费指导日常维护保养,认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导:

- 2.对终用户简历微机档案,跟踪服务,定期回访,终身保修:
- 3.接到用户反馈质量问题后,了解问题后,当场作出答复,做到客户满意为止:
- 4.公司常年提供纯正备品备件,且维修工程师随时可为你提供技术援助

在柴油发电机的噪声控制工程中,为了使声音的客观物理量和人耳听觉感受近似取得一致,对不同频率的声压级进行加权处理,共有线性、A、B、C四挡计权电子网络,。线性网络用来反映声压级,对任何频率均无衰减,C网络是模拟100方的等响曲线倒立后的形状,在整个可听频率范围内频率响应特性平直,即对可听声所有频率基本不衰减,因此它近似代表总声压级。B网络是模拟70方等响曲线的倒立形状,对低频段(500Hz以下)的声压级有较大的衰减。A网络取40方等响曲线倒立形状,它代表了人耳对频率的计权。