

耐高温铁氟龙胶带封口机耐热特氟龙耐高温布

产品名称	耐高温铁氟龙胶带封口机耐热特氟龙耐高温布
公司名称	泰兴市运泽橡塑有限公司
价格	8.00/个
规格参数	特氟龙:高温胶带 加厚:加厚 耐高温:260
公司地址	泰兴市张桥镇汤庄村汤庄十一组31号（注册地址）
联系电话	15094327411 15161072915

产品详情

特氟龙高温胶带，具有以下几个特性

泰兴市运泽橡塑有限公司，专门生产的特氟龙高温胶带，耐高温260 ；正常使用220 。

铁氟龙胶带表面光滑，有着良好的抗粘性，耐化学腐蚀和耐高温性以及优秀的绝缘性能，广泛应用于包装，热塑，复合，封口热合，电子电气等行业。经过织物加强的铁氟龙胶布更具用强度高的特点，可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换。

- 1、不粘性；
- 2、耐高、低温性，产品长期使用耐温达260 ；
- 3、耐腐蚀性；
- 4、低摩擦、[耐磨损性](#)；
- 5、抗湿性高[绝缘性](#)；

常规产品厚度为0.08MM,0.13MM,0.18MM三种，颜色有棕色和白色。

[铁氟龙高温胶带](#)主要用于：

- 1、[电线电缆](#)工业的绝缘包层；

2、电氧工业的绝缘衬里；

3、贮槽**辊筒**

表面包层，导轨摩擦面衬里，可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单，免去喷涂四氟材料需专用设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等限制；

4、用于纺织、食品、药品、**木材加工**等部门作为绝缘**高温材料**；

5、彩印包装机、塑料编织**拉丝机微波干燥**

、各种传送带及服装烫粘封压包装行业的各种**制袋机**，**封口机**的热压封口端面等方面。