

434不锈钢对应国内的是什么牌号

产品名称	434不锈钢对应国内的是什么牌号
公司名称	上海圆鼎金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢B2775室（注册地址）
联系电话	02167898067 19921478144

产品详情

434不锈钢

434不锈钢铁素体不锈钢含铬12%~30%，其耐蚀性、韧性和可焊性随含铬量的增加而提高，耐氯化物应力腐蚀性能优于其他种类不锈钢，为改良钢种耐盐分能力强。

434不锈钢化学成分：

碳 C： 0.12

硅 Si： 1.00

锰 Mn： 1.00

硫 S： 0.030

磷 P： 0.040

铬 Cr： 16.00~18.00

钼 Mo： 0.75~1.25

镍 Ni：（充许含0.60）

434不锈钢力学性能：

断面收缩率（%）： 60

硬度： 183HB

热处理规范及金相组织：

热处理规范：退火780~850 空冷或缓冷。

金相组织：组织特征为铁素体型。

434不锈钢材料各种规格：

棒材规格：10mm-300mm，长度2米至6米；线材规格：直条或盘圆：5.5-25；板材/带材规格：箔材：0.2mm以下，薄板：0.2-4.0mm，中板：4-20mm，厚板：20-60mm，特厚板：60mm以上；管材和特殊需求可以来电咨询定制。

434不锈钢材料交货状态：

1、棒材以锻轧状态、黑皮态、磨光态或车光态供应；2、圆饼和环坯以锻态供应；3、环件以固溶状态供应；4、板材经固溶、碱酸洗、矫直和切边后供应；带材经冷轧、固溶、去氧化皮交货；丝材以固溶酸洗盘状或直条状、固溶直条细磨光状态交货。板带材表面：亮面、2B面、BA (6k)镜面、8K镜面、拉丝面、磨砂面 精板表面：亮面,雾面,亚光面,镜面，还可按客户要求镀其他光色。

434不锈钢加工中会产生的缺陷：

大家在加工中要注意下以下几点（1）粉尘、浮铁粉嵌入在材料表面上（2）粗糙研磨和粗糙表面能够发生腐蚀和沉积物，（3）焊工在薄板表面引弧时，保护膜受损（4）油脂油漆笔印残余粘合剂。

434不锈钢主要应用：用于汽车外装饰材料。

不锈钢的密度是作为钢材的一个性能，与其成分是息息相关，也影响着材料的使用范围和方式；而规格是影响其价格的高低。详细的板材/棒材/管材/线材/带材密度请关注上海圆鼎金属，欢迎您致电我们进行材料询价和材质信息索取。请记住我们的全国统一热线。