

堤坡防护石笼网 雷诺护垫的护坡石笼网

产品名称	堤坡防护石笼网 雷诺护垫的护坡石笼网
公司名称	安平县烁光丝网制造有限公司
价格	6.80/平米
规格参数	丝径:2.6mm 孔径:8*10cm 尺寸:3*2*1m
公司地址	安平县东黄城镇北侯疃村北400米处
联系电话	0318-7588860 15303182006

产品详情

石笼网堤坡防护

石笼网具有持久的抗腐性能，可以用于山地、河岸、湿地边界和海岸线等地质构造中，可以持久护坡，为植物健康生长提供了稳定的生存环境。

网垫具有耐久性，可在应急情况下应用，是一种强化型装置。我们的网垫有充足的韧性和空隙，可以巩固植物根部系统，有利于植物生长。

石笼网通常用在河床和泥沙沉淀的地方，具有耐磨性，可以抵挡流水的冲蚀，为植物健康生长营造稳定的环境。网中已装入植物，***终材料递降分解，成为根部系统内聚强度。装置的柔韧性是保护河床和护坡的基本因素。

石笼网和雷诺护垫的护坡设计方案，使它有效阻止土壤侵蚀和河水冲刷，给表层植物生长提供有利条件，缓解侧坡造成的压力。设计师在选择合适的护坡方案时必须考虑现有的土壤条件、坡度、外加负载、流水的冲击、裁片大小等诸多因素。堤坡防护石笼网组装说明：

- 1、将网箱错缝摆设就位,避免出现纵向贯通缝。
- 2、将箱体四边立起,用绑线将相邻边沿锁紧,绑锁时,将绑线围绕两条重合的框线(缝合边棱时)或框线与网笼的双扭结边(缝合格栅时)螺旋状扭紧,避免重镀锌损伤,螺距不大于50 mm。
- 3、当在已完成的底层网上面安装石笼网箱时,应用绑线沿新装网箱下部边框将其固定在底层网箱上,同一层相邻网箱也应用绑线相互系牢,使其连成一体。

- 4、在某单元工程的同一水平层施工时,应将石笼网全部就位后才开始填充卵石,为了防止网箱变形,相邻两个箱体的填石高差不应大于35 cm
- 5、安装前,应适当修整岸坡及地面,并尽可能保持岸坡原有形状,但不应有明显的隆起和凹陷。
- 6、填充的卵石在河漫滩上选取,其抗压强度应满足设计要求,卵石粒径应在8 ~ 20 cm之间,并要求大小搭配合理以达到设计要求的空隙度和保证石笼网的直线外形。