

684芯三网合一光纤配线架厂家结构图文

产品名称	684芯三网合一光纤配线架厂家结构图文
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

684芯三网合一光纤配线架厂家结构图文

移动联通三网合一光纤配线架 ODF光配架,三网合一配线箱,FTTH 接入层光纤分配架,三网合一光纤配线架(三网合一配线架容量:144芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯)

三网合一光纤配线架厂家结构图文

三网合一光纤配线架厂家结构图文

主要性能指标：

1. 使用条件：

1) 工作温度：-5 ~ +40

- 2) 相对湿度： 85% (+30)
- 3) 大气压力：70Kpa ~ 106Kpa
- 2. 光电性能：
 - 1) 连接器衰耗 (包括插入、互换和重复) 0.5dB
 - 2) 互换性附加损耗 0.2dB
 - 3) 重复性附加损耗 0.1dB
 - 4) 回波损耗 40dB
 - 5) 插拔耐久性寿命>1000次
 - 6) 机柜高压防护地与机柜绝缘，绝缘电阻>1000M /500V (DC)
 - 7) 机柜高压防护地与机柜间耐压>3000V (DC)，5S不击穿，无飞弧

- 3. 适用性指标：
 - 1) 标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm。
 - 2) 光纤活动连接器：符合GB12507以及相关标准的规定。
 - 3) 光纤光缆应符合GB/T11819和GB /T7424的规定。

- 4. 外形尺寸及容量：
 - 1) 外形尺寸：2000800400|2200800400|20008004002200900300|20001200*400 (H × W × D) (mm)。
 - 2) 较大容量：1440芯。

产品特点：

- 1、专业及美观的外形设计能与办公环境相协调。
- 2、符合94标准(焊接标准通用)标准 (欧洲电信标准协会)、GB/T3047.2-92标准。
- 3、机柜采用主体结构更坚固耐用。
- 4、前玻璃门采用压框式固定玻璃结构，方便更换。
- 5、顶部配有抽气扇，左右侧门有进风孔，使机柜内空气流通，保证设备正常运作。
- 6、顶端装有一防尘盖，可以保护风扇运转。
- 7、侧门为带弹性门锁，可快速开启，安装、拆卸方便，门上端有一预留锁孔，可以选配加锁以增加保安。
- 8、后门为带锁转动式钢质门，大家度的开启既方便维护，又省时省力。
- 9、上、下座各有预留走线通道，可按需调整。
- 10、可配合分离式底座一起使用，也可单独使用。
- 11、机柜后部配有垂直束线槽，方便理线。
- 12、合理机架立柱双面打孔，可任意调节托板高度，也可前后灵活调整，为各种系统设备的使用环境提供合理空间。
- 13、底座同时安装脚轮和调节脚，方便移动与定位。

各H深度为800mm以上的机柜可以供服务器机柜使用，其重量级机柜等设备的安装需要大承重能力，符合

如活两希线网端盒无源端头线端端头端等。其机柜身重量级机柜等设备的安装需要大承重能力，符合
 环境建设要求。深配器先进的设备管理产积极应用新技术开发新业务。99网前量管理体系、批高素质的
 震撼雄厚迎接来速宿的突尊的服务合作伙伴：“创随电信实中国移动精神国联通求新国求电等求快”的发