684芯三网合一光纤配线架厂家结构图文

产品名称	684芯三网合一光纤配线架厂家结构图文
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

684芯三网合一光纤配线架厂家结构图文

移动联通三网合一光纤配线架 ODF光配架,三网合一配线箱,FTTH 接入层光纤分配架,三网合一光纤配线架(三网合一配线架容量:144芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯)

[illegible]

[illegible]

主要性能指标：

1. 使用条件：

1）工作温度：-5°C～+40°C

2）相对湿度：≤85%（+30℃）
3）大气压力：70Kpa～106Kpa

2．光电性能：

1）连接器衰耗（包括插入、互换和重复）≤0.5dB
2）互换性附加损耗≤0.2dB
3）重复性附加损耗≤0.1dB
4）回波损耗≥40dB
5）插拔耐久性寿命>1000次
6）机柜高压防护地与机柜绝缘，绝缘电阻>1000MΩ/500V（DC）
7）机柜高压防护地与机柜间耐压>3000V（DC），5S不击穿，无飞弧

3．适用性指标：

1）标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm。
2）光纤活动连接器：符合GB12507以及相关标准的规定。
3）光纤光缆应符合GB/T11819和GB /T7424的规定。

4．外形尺寸及容量：

1）外形尺寸：2000800400|2200800400|20008004002200900300|20001200*400（H×W×D）（mm）。
2）较大容量：1440芯。

产品特点：

1、专业及美观的外形设计能与办公环境相协调。
2、符合19英寸标准（国际）制标准、ETSI标准（欧洲电信标准协会）、GB/T3047.2-92标准。3、机柜采用主体重型硬架结构（焊接），坚固耐用。
4、前玻璃门采用压框式固定玻璃结构，方便更换。
5、顶部配有抽气扇，左右侧门有进风孔，使机柜内空气流通，保证设备正常运作。
6、顶端装有一防尘盖，可以保护风扇运转。
7、侧门为带弹性门锁，可快速开启，安装、拆卸方便，门上端有一预留锁孔，可以选配加锁以增加保安。
8、后门为带锁转动式钢质门，大家度的开启既方便维护，又省时省力。
9、上、下座各有预留走线通道，可按需调整。
10、可配合分离式底座一起使用，也可单独使用。
11、机柜后部配有垂直束线槽，方便理线。
12、四根安装立柱双面打孔，可任意调节托板高度，也可前后灵活调整，为各种系统设备的使用环境提供合理的布局。
13、底座同时安装脚轮和调节脚，方便移动与定位。
14、深度为800mm以上的机柜可以作服务器机柜使用，其重型镍合底座的设计，具有超大承重能力，符合HP、IBM、DELL、SUN、COMPAQ、联想、浪潮等服务器的安装需要。

为适应三网融合，FTTx的推广……ODF光纤配线架、光缆交接箱、光纤分纤箱、光缆接头盒、光分路器、光纤跳线等。……公司自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品……ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。凭借雄厚的技术实力和完善的服务，合作伙伴：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等……“创新、务实”的企业精神……“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。