

# 光缆交接箱厂家直销

产品名称	光缆交接箱厂家直销
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

光缆交接箱厂家直销

室外挂壁式/落地式/户外/通信光缆交接箱：SMC复合材料光缆交接箱，不锈钢光缆交接箱，无跳接光缆交接箱，

实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。

规格：72芯、96芯、72芯、144芯、288芯、576芯、720芯、1152芯等不同容量。

光缆交接箱箱体壁厚：5mm

光缆交接箱

规格：三网合一、常规，免跳接，无跳接，盒式，插片式

光缆交接箱表面处理：免喷型、喷塑型

光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。

光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。光缆交接箱的结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1 600 mm 1 100 mm 400 mm（高 宽 深）。

随着通信行业的高速发展，网络带宽需求日益增长，数据流量的激增使得传统的光纤传输方式难以满足需求。因此，在城域网、接入网等场景中，需要采用更先进的光纤传输技术，如波分复用（WDM）技术，以提高传输效率和容量。此外，还需要加强光缆交接箱的维护和管理，确保网络的稳定性和可靠性。

产品特性：

**和缆交接箱**是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接采用熔配一体化抽à-式模块，使交接箱容量大，密度高。

**箱体环境**高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208 IP65级。

具有很好的安装性能及防破坏功能。

箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

光缆交接箱体材料为SM,容量0~576芯。

技术特性:

高压防护接地与机箱绝缘电阻：20000M /500V(DC)

箱高压防护接地与机箱间耐压 15000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧。

箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

工作环境:

环境温度：-45 ~ +80

相对湿度：40 时小于95%

大气压力：70 ~ 106Kpa