# 光交箱型号详细解析

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 光交箱型号详细解析 |
| 公司名称 | 慈溪市众诚通信设备厂 |
| 价格 | 1.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:众诚<br>规格:齐全<br>材质:SMC |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇东山头村瓜地山 |
| 联系电话 | 15258345611 |

# 产品详情

产品名称：光交箱、光缆交接箱

产品型号：

产品类型：室外光缆交接箱

规格：齐全

材质：不锈钢或镀锌板、SMC

颜色：银色

产品特点：

可拆装式组合结构

表面环氧静电喷塑处理，外表美观、防尘抗干扰性强、防腐性能好等优点

卡接式适配器安装呈倾角45°，保证光纤跳线的曲率半径达到规定的要求，又使操作更为方便

正面操作，可实现并架或靠墙安装，节省机房空间；前后门及侧门均可拆卸，安装方便

模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作使用

机柜钢化玻璃厚度，表面无波浪纹、无划痕、无气泡，周边倒角

材料钢性良好，所有安装紧固件表面镀彩锌，24小时盐雾试验无锈蚀。

光缆、尾纤、跳线的管理层次清晰，有良好的可操作性；可适用安装FC、SC等多种适配器

可按用户需求定做各种机柜，固定支架深度及搁板高度均可任意调节

主要技术指标

工作温度：-5°C~40°C，相对湿度：≤85%（30°C时），大气压力：70~106Kpa；

标称工作波长：850nm、1310nm 、1550nm