216芯光缆交接箱产品用途说明

产品名称	216芯光缆交接箱产品用途说明
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

216芯光缆交接箱产品用途说明

落地式|盒式分光/免跳接光纤交接箱生产厂家（中国电信|联通|广电网络|移动通信专用,容量：48芯、72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤交接箱）中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主,配线光缆进行固定,开剥,保护,终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,最优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案、

光缆交接箱是用于PON光纤通信网络中光纤端接口配线、调度、光缆局内配线、主要原料为SMC专用的[illegible]

性能：

光缆交接箱是室外性能的通信设备，防腐蚀是最基本的要求，就是能够抵御腐蚀气体和要求的恶劣环境要[illegible]

①活动光纤连接器应满足所选用型式的相关标准中规定的“ 插入损耗 ”和“ 回波损耗 ”的要求。

②高压防护接地装置与箱体金属工件之间的耐压水平应不小于直流3000V，1min不击穿无飞弧。

③高压防护接地装置与箱体金属工件之间的绝缘电阻，在试验电压为直流500V条件下，不小于2＇104M

④高压防护接地装置与光缆中金属加强芯、挡潮层及铠装层相连的地线截面应不小于6mm2。

材料：SMC是纤维增强型复合热固性模塑料，是由玻璃纤维、不饱和聚酯树脂、高密度填料、低收缩剂、阻燃剂、脱模剂、增稠剂、颜料等组成的一种高强度、高密度、高耐腐蚀、高绝缘、高阻燃、低吸水、低收缩、尺寸稳定、表面光洁、易于成型、可大批量生产的新型复合材料。SMC具有良好的电气绝缘性能、耐腐蚀性能、机械强度、尺寸稳定性、表面光洁度、阻燃性、耐候性、耐冲击性、耐老化性、耐高温、耐低温、耐潮湿、耐霉菌、耐盐雾、耐紫外线、耐化学腐蚀、耐酸碱、耐油、耐溶剂、耐磨损、耐冲击、耐疲劳、耐蠕变、耐应力松弛、耐热变形、耐冷脆、耐热老化、耐紫外线老化、耐化学老化、耐酸碱老化、耐油老化、耐溶剂老化、耐磨损老化、耐冲击老化、耐疲劳老化、耐蠕变老化、耐应力松弛老化、耐热变形老化、耐冷脆老化