胶粘剂防腐剂 胶黏剂 糯米胶防腐剂

产品名称	胶粘剂防腐剂 胶黏剂 糯米胶防腐剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌；丽源:外观；淡黄色透明液体 型号;JL-1019:含量；20% 产地；广东:包装规格；25kg/200kg/1000kg/塑料桶
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

产品详情

高效杀菌防腐剂 JL-1019 胶粘剂防腐剂 胶黏剂防腐剂 糯米胶防腐剂 淀粉胶防腐剂

产品概述：

JL-1019是一种新型的环保型广谱杀菌防腐剂，尤其适用于高温环境和碱性体系，广泛地应用于涂料、胶粘剂、油墨、高分子合成乳液等水、油性体系的杀菌防腐，主要有效成分为（BIT+MIT）。是新一代重要环保型工业杀菌防腐剂。

性能特点：1、具有高效广谱性，可以有效杀灭多种细菌、真菌、霉菌、酵母菌、厌氧菌、假单胞菌、军团菌、硫化氢发生菌、铁锈菌、芽孢杆菌等各种菌类，杀浮游生物及藻类，杀菌防霉效果广谱长效，不产生抗药性，使用浓度0.1%即可达到良好的抑菌效果。 2、与各种乳化剂、表面活性剂及其它成份配伍性好，可以任何比例的醇和水等相溶，对胺类化合物稳定。
3、适用的pH范围较同类产品更广，pH2-14均可使用。
4、稳定性强：在-2°C至50°C贮存一年无变化，有效成份在150°C时也稳定。
5、不含甲醛，气味低，无VOC，毒性低，不含重金属和卤素化合物。

质量标准：

外观	淡黄色透明液体
有效物含量	≥20%
pH值	8.5-13.5
凝固点	-2
相对密度（25°C）	11.15-1.17 g/ml°C

稳定性 50°C以下稳定

使用范围：

广泛用于涂料、水性高聚物、金属切削液、胶粘剂、油墨等行业。在涂料、胶粘剂、高分子合成乳液等水性体系中，一般使用浓度为0.1-0.4%(w/w)，取决于产品是否容易受微生物侵蚀和产品的贮存环境。

安全性能： 大鼠急性经口半致死量LD50达5000mg/kg 属无毒级产品 。

注意事项 ： 1： 避免接触皮肤、眼睛和粘膜，碰到眼睛上立即用大量自来水冲洗。

产品包装

25/50KG/桶和200KG/桶 本品为非危险品，常温避光、密闭防潮贮存期12个月