432芯光纤配线架新品详细讲解

产品名称	432芯光纤配线架新品详细讲解
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:432芯光纤配线架 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

432芯光纤配线架新品详细讲解----------对于买通信网络432芯光纤配线架来说，很多人认为是件头疼的问题，因为便宜的432芯光纤配线架不敢买，贵的432芯光纤配线架又嫌贵，面对动辄几百、几千的通信产品设备消费，真的头疼不已。而且买通信网络432芯光纤配线架期间还得防范黑心导购的忽悠，总之本来高兴的事情，到头来成了烦恼的事情，今天笔者就为大家推荐品悦通信设备厂专业通信产品432芯光纤配线架，不仅可以让你省去不少钱，也消除了你的后顾之忧。

GPX2000-VII型光纤配线架、GPX2000-VIII型光纤配线架、GPX2000-VIIIB型光纤配线架、GPX2000-VIIIC型光纤配线架、GPX2000-VIIIE型光纤配线架、GPX2000-VIIIF型光纤配线架CT-GPX09T型光纤配线架(三网合一配线架容量:288芯、576芯、648芯、720芯、864芯) (Fiber Optic Distribut）三网合一光纤配线架(详细介绍):【三网融合光纤配线架(生产厂家)三网融合光纤配线架(配置图片)三网融合光纤配线架(资料介绍)三网合一光纤配线架参数配置、三网合一光纤配线架满配容量、关于光纤配线架-型号规格配置的详细介绍\批发报价\产品图片\规格参数\品牌型号等信息,是由宁波品悦通信发布提供、需要采购的客户请致电我们。

432芯光纤配线柜、432芯光纤配线架、432芯ODF光纤配线柜、432芯ODF光纤配线架

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯

材质：冷轧板、不锈钢

规格：2600*840*400、2600*840*300、2200*800*400、2200*600*300、2000*800*400、2000*600*300

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

1.一般要求

结构要求

可上进缆或下进缆且全正面化操作，使用方便；适配器安装倾斜30°角，避免弧光直射入眼并保证光纤弯曲半径；完善的接地装置、安全可靠；走纤路由标识清晰、完善，方便维护与管理；

安装方式

安装于19英寸标准机柜内。

产品标准

标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm

光纤活动连接器符合GB1250以及相关标准规定

光纤光缆符合GB/T7427－1298以及相关标准规定

光纤单元盒采用模块化设计，内部有托盘，在一个托盘内实现配线及熔接。

单元盒规格分四种：24芯、48芯、72芯和过线单元盒，可根据需要配置

机架及单元盒具有安全可靠的接地保护装置

根据相应容量配置单元箱体、FC适配器、单模集成纤、12芯熔接配线一体化模块等

布线系统则可理解为智慧城市和神经系统。布线系统的可靠性、安全性、高速性将影响到城市的各个细胞。 未来城市将遍布各种芯片和传感器，而连接这些传感器，使它们有机结合的数据中心，则是城市的“ 大脑 ”。布线系统则可理解为智慧城市和神经系统。布线系统的可靠性、安全性、高速性将影响到城市的各个细胞。

智慧城市数据中心布线系统构建原则

智慧城市数据中心布线系统构建原则包括：开放式系统结构，满足先进的国际标准；支持40G(万兆)或更高速率的信息传输需求；整个布线系统的绿色环保、安全可靠；智能化的布线管理模式，提高管理维护效率。

结构化布线系统给力智慧建设

为适应智慧城市数据中心布线绿色环保、高带宽、可靠性的要求，成都大唐线缆有限公司开发出一系列结构化综合布线产品，适用于智慧城市数据中心信息化布线系统。

通信光缆及组件

综合布线用光缆适用于数据中心MPO预连接系统或光纤主干布线系统的连接，支持10GBASE-SX/LRM/LX4/LX/EX万兆光纤系统的应用，产品性能满足行业标准的要求；综合布线用光缆采用OM1、OM2、OM3多模光纤或全系列单模光纤，光纤芯数从单芯到48芯，采用芳纶加强原件，护套采用低烟无卤阻燃护套，防火等级通过成束火焰垂直蔓延试验要求，透光率≥50%.光缆具有光缆外径小、重量轻、弯曲性能好、施工方便的特点。

宁波品悦通信综合布线用光缆组件有MPO-MPO和MPO-FC/SC/ST/LC形式，预连接数量分为：跳线MPO芯数为8/12/24芯，光缆MPO芯数有12/24/36/72芯。采用OM3多模光纤或全系列单模光纤，预端接光缆配置牵引护套，用于光缆安装时对连接器提供保护，端接光缆长度最长可达300m。防火等级通过成束火焰垂直蔓延试验要求，透光率≥50%，环保性能满足RoHS指令要求。通信电缆及组件

宁波品悦通信提供432芯光纤配线架现货供应，有需要的话请跟我们联系。