

安康玻璃棉外墙保温板报价

产品名称	安康玻璃棉外墙保温板报价
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	尺寸:30-100mm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

安康玻璃棉外墙保温板报价

我们的地址：河北省廊坊市大城县金地工业区电话：13833673781联系手机：15127636386 期待您的咨询

玻璃棉板外墙保温施工指南

玻璃棉板外墙保温施工指南 1、外墙玻璃棉板的施工规格：将玻璃棉板每张面积(规格：1200X600)进由下而上沿水平方向横向展开。从外墙边缘起开始垂直交错连接粘贴板材，外墙拐角处必须顺直且垂直。阴、阳角处玻璃棉板应交差关相互关联。门窗洞口四角处玻璃棉不得拼接，应采用整块玻璃棉板切割成形切口与板面应垂直，墙面的边角处应用不小于300mm的保温板粘贴。

安康玻璃棉外墙保温板报价

2、玻璃棉板使用前先构思好铺设方式。zui好,打成图纸,计算尺寸剪裁下料，剪裁边缘直线误差应小于5mm。 3、玻璃棉板铺设自上而下相互联接，玻璃棉板应按顺序铺设，当遇到门窗洞口时，应符合相关图集要求。玻璃棉板板面锚固及表层处理 4、锚固：在安装玻璃棉保温板锚固件的安装入墙深度不小于35mm。选用 8X120mm， 8X100mm的锚固螺进行锚固，采用电锤在外墙钻孔，孔径为10mm;孔深为120-140mm(含保温板厚度)，将塑料膨胀螺栓安装并坚固，使玻璃棉板与外墙面紧密结合。锚固点紧固后应低于玻璃棉板表面1~2mm。锚固点的布置方式：在玻璃棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。 5、锚栓

件的安装纵向间距550-650mm，横向间距550-650mm，十字形布置，基层墙体转角处加密至间距280mm，并满足设计及相关标准的要求。系统特殊部位的处理 6、在遇到窗门洞口时，长度按墙体部位而定。

安康玻璃棉外墙保温板报价