

# 厂家直销浸烫锅

产品名称	厂家直销浸烫锅
公司名称	诸城市泽远机械科技有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	型号:120 尺寸:1650*1000*1000mm 功率:24kw
公司地址	诸城市龙都街道大水泊
联系电话	13863658155

## 产品详情

自动搅拌浸烫池是一款不锈钢制作的家禽烫毛专用设备、不仅仅能用于家禽的烫毛工作的使用、同时还可以用于鸭子、鸡等家禽的烫毛工作的使用、在整个的使用过程中要根据家禽的大小不同选择放入数量、确保达到理想的烫毛效果、并且浸烫池只需要一人就能轻松的进行操作、经过该机浸烫的家禽受热十分的均匀、羽毛也是容易脱落、而且浸烫池的型号分为好几种。不同的型号工作能力是不同、真诚的欢迎广大用户的光临与订购。

自动搅拌浸烫池选用的电机都是国标纯铜线减速分体式的、电机功率1500w、并且浸烫池主要是通过电机带动胶辊进行转动、依靠胶辊的翻转从而使大鹅在浸烫池内进行运转、充分的增加鹅毛与水的接触面积、只有浸烫程度达到要求了、才能更好的完成脱毛工作。同时浸烫池有两种电压可以选择、一种是220v的家用电、一种是380v的动力电。

### 功能

- 1、采用电热管加热，经导热油传热给锅体，热效率高。
- 2、保温层是采用硅酸铝保温，保温效果好，不烫手。

- 3、 温控仪采用全数字显示，操作方便控制准确，全程自动控制。
- 4、 采用漏电保护开关，操作安全。
- 5、 具有多种型号，可供选择。

#### 技术参数

- 1、 内胆3mm,外包装1.2mm ( 碳钢4mm，外包装1.2mm)
- 2、 中间保温层60mm厚硅酸铝，保温效果最好的
- 3、 烫池尺寸1500mm\*1200mmmm
- 4、 加热方式：电加热管加热方式，功率36KW

家禽浸烫池是家禽宰杀成套设备的主要单机之一，用于家禽宰杀输送线中的浸烫作业。根据宰杀量不同分为多种类型。该机采用翻水箱翻水，蒸汽加热，风力鼓动水形成水沸腾状态，并且有温度自动控制装置和自动供水系统，具有生产效率高，卫生整洁，使用操作方便，寿命长，噪音小，劳动强度低等特点，适应于食品行业的家禽宰杀企业使用。

#### 安装与调试

- 1.浸烫机开箱后，应检查机械在运输中是否损坏，检查所有零件是否有松动。
- 2.各类供水、供气、电缆管均有用户自备，设备安装在平坦上网水泥地面上水平安装，放水口应在下水道处。
- 3.应保证设备的排水通畅。
- 4.蒸汽调压系统应根据现场实际情况定位安装，但应注意自力式温控阀应垂直安装。
- 5.液位调整：改变液位控制器的位置，即可改变液位。
- 6.温度调整：温度由控制仪表设定，一般设定在60度左右，注意应消除烫池温度与仪表显示温度的偏差。

#### 技术参数：

电机功率：5.2-9KW

生产能力：1000-8000只/小时

外形尺寸：LX900X2200(mm)