

# PP日本住友化学广州总代理商

产品名称	PP日本住友化学广州总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:PP日本住友化学广州总代理商
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

### 住友化学 W531耐冲击级 物性认证数据表

性能项目测试条件测试方法数值/描述单位机械性能拉伸强度(引张强度)ASTM D638/ISO 527  
 kg/cm(MPa)[Lb/in2] 断裂伸长率ASTM D638/ISO 527 %  
 拉伸模量ASTM D638/ISO 527 kg/cm(MPa)[Lb/in2]  
 拉伸屈服伸长率(延伸率)ASTM D638/ISO 527 %  
 拉伸断裂伸长率(延伸率)ASTM D638/ISO 527 %  
 弯曲模量(弯曲弹性率)ASTM D790/ISO 178 kg/cm(MPa)[Lb/in2]  
 弯曲强度ASTM D790/ISO 178 kg/cm(MPa)[Lb/in2]  
 洛氏硬度ASTM D785 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in IZOD  
 缺口冲击强度1/4" 23 ASTM D256/ISO 179  
 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in 1/4" -30 ASTM  
 D256/ISO 179 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in 1/8" 23  
 ASTM D256/ISO 179 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in  
 1/8" -30 ASTM D256/ISO 179  
 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in Charpy)冲击强度23 (缺口) ASTM D256/ISO 179  
 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in -30 (缺口) ASTM D256/ISO 179  
 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in 23 (无缺口) ASTM D256/ISO 179  
 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in -30 (无缺口) ASTM D256/ISO 179  
 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in 物性性能比重(密度)ASTM D792/ISO 1183  
 成型收缩率ASTM D955 % 熔融指数(流动系数)200 /5kg  
 ASTM D1238/ISO 1133 8.0 g/10min  
 220 /10kg ASTM D1238/ISO 1133 g/10min  
 吸水率23 /24H ASTM D570/ISO 62 %  
 热性能热变形温度 退火 ASTM D648/ISO 75  
 ( ) 未退火 ASTM D648/ISO 75  
 ( ) 维卡软化点ASTM D1525/ISO R306 ( )  
 熔点- ( ) 燃烧性(率)UL94 线性膨胀系数ASTM  
 D696/ISO 11359 mm/mm. 加工条件干燥条件加工温度

射嘴                   料筒前段                   料筒中段  
料筒后段                   熔体温度                   模具温度  
压力   注塑压力   Mpa   保压压力   Mpa  
背压   Mpa   螺杆转速rpm   其他备注颜色特性用途  
注塑，耐冲击用制品。

PP日本住友化学广州总代理商