DBY防爆衬氟电动隔膜泵

产品名称	DBY防爆衬氟电动隔膜泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

DBY衬氟电动隔膜泵产品概述

电动隔膜泵新型的容积式结构泵,其工作原理是电动机通过变速齿轮箱带动偏心轮挤压隔膜而达到改变隔膜腔的容积来将介质输送出去.该泵集杂质泵,螺杆泵,自吸泵,泥浆泵.屏蔽泵的优点于一身,广泛的应用了石化,涂装,电镀,废水处理,化工等行业,获得用户的一致好评.DBYCF46型全衬氟电动隔膜泵是扬子江泵业有限公司技术人员应广大客户要求,在DBY电动隔膜泵的基础上进行材质改良,其泵体外壳采用优质HT200铸铁,具有良好的物理性能,内衬部分采用有塑料之王美称的聚全氟代乙丙烯(氟特龙),具有耐强酸性,耐强碱性,抗强氧化型,无毒害,对输送介质不粘贴,可输送除熔融金属钠及液氟之外的所有腐蚀性介质。自投放市场以来深收化工、石化、炼油、氯碱、制酸、磷肥、制药、农药、化纤、染化、焦化、煤气、有机合成、有色冶炼、钢铁、原子能等行业用户青睐!

DBY衬氟电动隔膜泵产品特点

1、不需灌引水,自吸能力达7米以上。

2、通过性能好,直径在10毫米以下的颗粒、泥浆等均可以毫不费力地通过, 对物料的剪切力极低：工作时是怎么吸进怎么吐出，所以对物料的搅动小，适用于不稳定物质的输送

3、由于隔膜将被输送介质和传动机械件分开,所以介质绝对不会向外泄漏。且泵本身无轴封,使用寿命大大延长。根据同 介质,隔膜分为氯丁橡胶、氟橡胶、丁晴橡胶等,可以满足不同用户的要求。

4、允许空转。

5、可将容器内带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽.

6、可以输送的流体极为广泛，从低粘度的到高粘度的，从腐蚀性得到粘稠的。

7、没有动密封，维修简便避免了泄漏。工作时无死点

DBY衬氟电动隔膜泵型号意义

例：DBY-40CF46

D-电动型

BY-隔膜泵

40-进出口径40mm

CF46-过流部分衬氟

DBY衬氟电动隔膜泵性能范围

流量：0-20m3/h；

扬程：30m；

功率：0.37-4kw；

转速：1450r/min；

口径：25-65mm；

温度：-15-+150°C；

自吸高度：5-7m