

## amp-100路桥防水二阶反应型粘结材料报价

产品名称	amp-100路桥防水二阶反应型粘结材料报价
公司名称	广州嘉佰丽防水工程有限公司
价格	18.88/桶
规格参数	品牌:嘉佰丽 型号:JBL-100 产地:广州
公司地址	广州市白云区龙归街鹤龙五路10号8806房(注册地址)
联系电话	18613010345

## 产品详情

功能防水防腐是否进口否漆膜颜色黑色货号JBL-100耗漆量1 (m<sup>2</sup>/kg)耐碱性强固体含量68 (%)耐水性优表干时间2 (h)品牌嘉佰丽液态类型水乳型产地广州储存期9个月用途范围路面桥面特色服务24小时售后服务单件净重50 (kg)型号AMP-100储存要求/储存期阴凉处参考用量一平方0.5kg最佳施工温度5 ° -45 ° 规格50kg

我公司主要经营FYT-1改进型桥面防水涂料、GBS桥面防水涂料、SBS改性沥青防水涂料、amp-100二阶反应型桥面防水涂料、PB-1桥面防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料

### 产品介绍

### 产品信息

产品名称：AMP-100二阶反应型桥面防水涂料

规格：50kg

使用部位：路

光泽：暗黑色

涂刷面积：一平方0.5kg

是否可调色：否

执行标准：JC/T975-2005/JT/T535-2004标准

本产品又称聚合物改性沥青防水涂料，是桥面防水涂料四大类的一种，主要用于各种大小型桥面工程的防水，是一种高分子复合材料，采用或产石油沥青或进口使用沥青为主要原料，配以表面活性剂及多种化学助剂为辅助原料，再掺加大剂量的高分子聚合物进行改性，生产的一种新型复合防水涂料。

AMP二阶反应型桥面防水涂料优点：

- 1、无毒、无味、无环境污染，冷施工；
- 2、改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿，交联，使改性呈现出高聚物性能；涂膜干后，保持橡胶弹性，低温柔性；

抗剪切力强，能经受桥面长期荷载而抗压的要求，可防止渗水造成结构破坏，延缓公路桥梁使用寿命。是桥面最为理想的防水材料，亦可用于屋面、地下、隧道、洞体等工程防水、防渗、防腐、墙体防水防潮。

施工标准

步骤一：

施工工具准备：施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专用鬃刷

步骤二：

基层要求：桥面板、梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求，垂直排水管上口的标高应低于基层标高，排水口必须与基层安装牢固，不得有任何松动现象。

步骤三：

防水基层应干净、干燥、无积水

步骤四：

基层处理：桥面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等，铺防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净，如有混凝土、沙浆等结硬杂物，应将其打磨掉。

步骤五：

防水层施工步骤：（以三涂为例）

- 1、涂刷前应将桶装涂料搅拌均匀。
- 2、大面积涂刷前先用小刷对漏口处做两遍涂料，对阴角部位加强涂刷防水涂料三遍，然后大面积满刷地一遍涂料。
- 3、遍涂料实干后即可涂第二遍涂料。
- 4、第二遍涂料表干后涂刷第三遍涂料。

## 产品适用范围

适用于高速公路桥梁、城市立交桥和铁路桥梁及桥涵等防水工程。

## 产品特性：

- 1、该防水层造价便宜，一般只需涂刷两到三遍即达到防水效果。
- 2、施工工艺简单，施工可用机械喷涂也可用人工涂刷，干燥快，工期短。
- 3、该涂料耐高温可达180℃，耐低温达-35-50℃，是在JT/T535-2004和JC/T975-2005标准的基础上改进而成的。

## 施工注意事项

- 1、施工温度在0--35℃为宜，雨天、冰冻期不宜施工。
- 2、运输：该产品无毒不易燃，可按一般运输方式运输。
- 3、贮存：产品贮存期为六个月，应贮存在0℃以上的仓库，夏季应避免阳光暴晒。

广州嘉佰丽防水工程有限公司是一家高质量FYT-1改进型桥面防水涂料，SBS沥青桥面防水涂料，高聚物改性沥青防水涂料等桥梁防水研发、制造生产、销售、技术服务于一体的企业。经过多年的积累不断创新，引领中国路桥防水材料的先行者之一，专注于桥面防水涂料的技术研发和积累，围绕客户应用需求持续进行技术和服务创新，进一步巩固了广州嘉佰丽防水工程有限公司在中国路桥防水行业的地位，争创中国路桥防水的龙头企业。为了加快广州嘉佰丽防水工程有限公司的发展，并提高在资本市场的竞争力，嘉佰丽防水引进了多家知名创投和PE机构，进一步完善了公司法人治理结构，充实了公司发展资本。并计划增资扩股引进广州汇垠成长投资基金（有限合伙），该基金为广州市政府推进产业转型升级而成立的广州产业投资基金管理有限公司旗下管理，公司得到了政府产业投融资平台的大力支持。