

COB封装专用水平工业烤箱、柜式双门烤箱

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | COB封装专用水平工业烤箱、柜式双门烤箱 |
| 公司名称 | 中山市申龙电子设备有限公司 |
| 价格 | 7500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:申龙设备 型号:KXCOB2015 产地:中国广东 |
| 公司地址 | 中山市小榄镇绩西广发路横街一号 |
| 联系电话 | 13822713802 13380442438 |

产品详情

中山申龙光电烤箱本司专业制造的光电烤箱是集台湾众制造厂家之长，精心设计，专业制造的产品采用独特的结构设计，外形美观，内部结构合理，达到恒温目的。

- 1.箱壳外体用优质冷轧钢板框架构成,以玻璃纤维作保温层垫料,保温性能良好。
- 2.采用微电脑控制、精度高，直观醒目；与固态继电器配合，具有连续调整功能，当温度到达预置值后，由继电器接受温控仪输出讯号源节制，温度只能局限于温区范围内精细浮动进行恒温工作，提高了箱内温度精度。
- 3.电路装有超温保护器，当仪表失灵或误操作而引起温度超越设定值时，保护器立即动作，切断控制电源，以保证被试物的安全，超温保护器可在额定温度范围内进行调整。
- 4.电路装有断相保护，当电源缺相时，保护器立即动作，切断控制电源，保护马达与加热管。
- 5.电路装有逆相标签，当电源反相时温差相差很大。
- 6.电路装有时间控制，当到设定时间时，烤箱断电。（时间范围：1M-99H59M）
- 7.多翼式风轮水准热风循环，促使箱内空气对流，有利于温度更趋均匀性。
- 8.内有8层，有8个镀镍铁网。
- 9.保温性能优良的箱体、1/4HP功率马达与4KW功率发热箱组合，可节约电量30-50%。
- 10.可增加程式控制，（按要求定做）分2组8段（1段包含1个斜率及1个持温）也可以Link设定1组16段。

光电烤箱外形部分：

一、外壳采用冷轧板折弯而成，表面高温喷塑烤漆处理（环保户外粉）耐腐蚀，防生锈。烤箱为单/双扇门，使用上更节能、更人性化；烤箱门板上各装有壹个拉手，方便每层托盘可独立拿出，门边四周增加耐高温密封硅胶条，使炉外温度不烫手而密封恒温。

烤箱外形尺寸：长890 * 宽680 * 高1580mm；层架托盘采用不锈钢方通焊制，每层层架可独立拿出，整个烤箱底部配有可移动脚轮，方便烤箱进出。

二、光电烤箱内胆部分：内胆采用不锈钢板制作，有升温快、烘干快、保温时间长、不裂胶、支架不变色并易于维护的优势。

整台烤箱内胆尺寸为：长650 * 宽500 * 高900mm；，内胆四周铺耐高温硅酸隔热岩棉，内置运风风槽，循环水平运风,使炉内温度更加均匀。

三、光电烤箱电器部分：电源380V，三相四线制，功率4KW；室温--200 任意可调，（温度升至150需10分钟左右）功能具有PID自整定、自动恒温，温度控制准确，99:59时间任意定时控制。内部温差 ± 2 度。电器配件全部采用国内名牌产品。

四、光电烤箱温度控制部分：温度控制器采用电子集成产品，可任意设定加温的时间。

注：加温所有温度和停止时间均可任意调动。

五、技术参数：电压:380V功率:4KW温度均匀度: ± 2 %升温速度:6 /分钟温控范围：室温~200 外形尺寸(axbxh)：890x680x1580mm工作空间(axbxh)：650x500x900mm内结构：8格

六、选择我们的烤箱是你明智的选择：

注: 本产品种类规格齐全,价格优惠，均可全国各地发货,我们竭诚为您服务！详情请致电本公司，谢谢！我们承诺：您没有使用或您已经使用我们公司的任何产品，在未来的五年，十年甚至若干年，我们仍然是您的忠实供应商!