

# 深圳坪山木包装箱，坪山这里木包装箱价格公道服务好

产品名称	深圳坪山木包装箱，坪山这里木包装箱价格公道服务好
公司名称	东莞市布伦特包装制品有限公司
价格	18.00/个
规格参数	品牌:鑫美特集团 厂家:布伦特分公司 产地:深圳
公司地址	广东省东莞市凤岗镇校塘路41号1栋101室（注册地址）
联系电话	13686880123 13686880123

## 产品详情

深圳坪山木包装箱，坪山这里木包装箱价格公道服务好 范围 普通木箱（GB/T 12464-2016）

本标准规定了普通木箱的分级、类型、基本要求、结构与尺寸、构件加工要求、试验与检验等。

本标准适用于内装物质量在200 kg以下，内尺寸长、宽、高之和在2.6 m或体积1

1113以下普通木箱（以下简称木箱）的设计、生产制造与检验。2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。GB/T 1931木材含水率测定方法GB/T 4857（所有部分）包装 运输包装件基本试验 GB/T 7284 框架木箱 GB/T 18926包装容器

木构件 GB/T 20241 单板层积材 GB/T 24311组合式包装箱用胶合板 GB/T 25820 包装用钢带YB/T

5002 -般用途圆钢钉深圳坪山木包装箱3分级 木箱按内装物在容器内的载荷情况和流通环境条件的不同分为两级。一级：主要用于内装物在容器内的载荷状态为集中载荷，或流通环境复杂，转载次数多，流通过程中可能遭受到较大的外力危害时。二级：主要用于内装物在容器内的载荷状态为均布载荷，或流通环境较好，转载次数少，流通过程中可能遭受的外力不大的情况时。4

类型 深圳坪山木包装箱，坪山这里木包装箱价格公道服务好 木箱由侧面、端面、底和盖组成，木箱各部分的名称如图1所示。木箱按端板和端档结构的不同分类如表1所示，各类型木箱的结构

2.2 包装辅助工艺包装过程还包括以下的辅助工艺。首先在包装箱顶盖外表平铺一层防晒防雨的塑料薄膜，其边缘下垂覆盖端板和侧板上部约20公分，并用特殊的小工具把塑料薄膜四周订在木箱的端板和侧板上。该薄膜的力学性能非常好，不易撕裂，能很好地起到防雨作用。然后在包装箱的上棱和底棱起吊处分别钉上护铁，并标明由此起吊的标志。后，在端板侧板喷印向上、怕湿、重心点、包装合同号等标志，并注明产品名称、包装尺寸、重量、运往目的地等。机车的出口运输包装便告完成。三. 包装木箱设计和验算设计木质包装箱时先要考虑强度问题。机车包装所用钢板需要承受整个包装箱的重量以及起吊时产生的冲击力，在此之前已由生产厂家按要求进行了计算与校核。深圳坪山木包装箱对普通木制包装箱而言，它的计算和验算分为底座、端板、侧板和顶盖。底座重要的是滑木。滑木的数量通常取决于包装箱的宽度。德国标准中规定，宽度100厘米以下用两根滑木，宽度超过180厘米就必须至少使用三根滑

木，且每两根滑木之间的距离不能超过80厘米。滑木和枕木的尺寸必须通过计算获得，即结合许用弯曲强度来验算所选截面尺寸是否足以承受起吊时外力的作用。德国经常对滑木的抗剪切强度和抗压强度进行验算。这是指当滑木下面受到吊链索向上的力的作用，而滑木上面受包装物通过枕木传递来的压力向下作用时滑木的受力情况。如果滑木的截面尺寸及强度不够的话，滑木就会损伤，从而影响整个包装箱的强度。计算结果不能超过许用压力强度，对松木而言许用经验值为 $0.2 \text{ kN/cm}^2$ 。同样，也可以验算端面和侧面在堆码时是否会发生折裂或压垮现象，以及顶盖在起吊时横向受链索挤压或堆码时的受压的情况深圳坪山木包装箱。