

# 深圳平湖出口木箱包装厂家

产品名称	深圳平湖出口木箱包装厂家
公司名称	东莞市布伦特包装制品有限公司
价格	1.00/个
规格参数	鑫美特集团:布伦特包装 出口包装木箱:定制包装 深圳:连锁服务
公司地址	广东省东莞市凤岗镇校塘路41号1栋101室（注册地址）
联系电话	13686880123 13686880123

## 产品详情

深圳平湖出口木箱包装厂家木箱用材以落叶松、松木、桦木、榆木、枫杨、荷木等为主，也可以使用强度相同或更大的树种，包括符合GB/T 20241规定的结构用单板层积材(LVL)。5.1.1.2含水率 木材的含水率一般不大于20%，但外箱档与B型箱的木材的含水率可在24%以下。5.1.1.3缺陷 木材的允许缺陷限度按GB/T 18926的规定。5.1.1.4尺寸偏差 木构件的宽度与厚度尺寸不大于20 mm时，其偏差为-1 mm ~ +2 mm;大于20 mm时，其偏差为±2 mm。5.1.1.5木材的许用强度 木箱用木材的许用强度应符合GB/T 7284的规定。5.1.1.6木材的防虫害处理 必要时，应对木材(LVL除外)进行药物熏蒸、加热等防虫害处理。5.1.2胶合板 胶合板一般选用GB/T 24311中规定的合格品或性能与之同等以上的其他胶合板。5.1.3金属件5.1.3.1钢钉 钢钉按YB/T 5002的规定，根据情况也可以使用涂胶钉、倒刺钉、托盘钉、自动钉钉机用钉及U型钉等。5.1.3.2钢带 钢带的质量应符合GB/T 25820的规定。5.1.3.3护棱 护棱的材质与钢常相同，需要时可进行防锈处理。5.2 间隙 为防止内装物因接触木箱内面而引起损伤，设计时应留出适当间隙或可在其间充填缓冲材料。5.3尺寸 木箱的尺寸用内尺寸或外尺寸表示，内尺寸按如下规定： 内长：两端面内面之间的距离； 内宽：两侧面内面之间的距离； 内高：盖和底内面之间的距离。 外尺寸可根据木箱的内尺寸和木箱结构进行推算。6结构与尺寸6.1 A型箱和C型箱各构件尺寸 A型箱和C型箱各构件尺寸按表2的规定。