

PZ73H-10C手动插板阀

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | PZ73H-10C手动插板阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 800.00/台 |
| 规格参数 | 材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ73H-10C 产地:温州 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ73H-10C手动插板阀特点

- 1、PZ73H-10C手动插板阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。
- 2、根据需要，可在阀体四周设置多个冲洗口，直接用空气、蒸汽或水进行冲洗，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。
- 3、聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。
- 4、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。
- 5、采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

PZ73H-10C手动插板阀参数

公称压力：0.6MPa ~ 2.5MPa、150Lb

公称通径：DN50 ~ 2000mm NPS2 " ~ 80 "

适用温度：-38 ~ +1100 （具体温度范围视密封材质和介质性质而定）

连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

阀体材质：铸钢、不锈钢

密封形式：硬密封、软密封

可选驱动：伞齿轮、气动、电动、电液动、气动带手动等

PZ73H-10C手动插板阀外形尺寸

| DN | L | D | D1 | D2 | H | z*M | D0 |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------|-----|
| 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4*M16 | 180 |
| 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4*M16 | 180 |
| 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4*M16 | 220 |
| 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8*M16 | 220 |
| 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8*M16 | 230 |
| 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8*M20 | 280 |
| 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8*M20 | 360 |
| 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12*M20 | 360 |
| 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12*M20 | 400 |
| 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16*M20 | 400 |
| 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16*M22 | 400 |
| 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20*M22 | 560 |