

# 大蒜提取物加工设备

产品名称	大蒜提取物加工设备
公司名称	河南天浩机械设备有限公司
价格	27000.00/套
规格参数	
公司地址	荥阳市豫龙镇新310国道北侧高速出站口西1号
联系电话	15738878578

## 产品详情

### 大蒜提取物加工设备

- 1、提取罐容积：0.025m<sup>3</sup>，原料投料量：0.3~5Kg/批，最小投料量0.3KG，不锈钢三层结构，外层聚氨酯发泡保温，中间层导热油加热，内层抛光，带yao材浸提篮
- 2、系统配置：不锈钢提取罐（20L）、列管式冷凝器（冷凝面积0.5M<sup>2</sup>）、盘管式冷却器（冷凝面积0.3M<sup>2</sup>）、油水分离器（可回收物料中挥发性芳香油）、不锈钢浓缩罐（20L），不锈钢管道过滤器，管道视镜、不锈钢水环式真空泵(功率1.5KW)、欧姆龙温控仪，真空表，不锈钢yao材浸提篮，电加热器（总功率9KW），卫生级安全阀，电气控制柜，连接管道管件阀门等。
- 3、机组自带蒸发浓缩器，蒸发量（清水）：4~6 Kg/h, 低温浓缩，动态循环蒸发，有效解决换热效率随浓度增高而降低问题，节约能耗，提高工效，浓缩效率更高，浓缩比重可达1.1~1.3（中yao浸膏）。
- 4、蒸发室真空度：0~-0.08MPa
- 5、提取温度可以控制设定，温控精度：±2 。
- 6、加热功率：380V/9Kw
- 7、冷却水耗量: 1t/h，冷却水压力：< 0.3 MPa
- 8、导热油循环加热（夹层无压力），加热均匀，可适应水提,醇提或有机溶剂提取，是天然植物yao提取方面的中试设备,适用于对中草药液、茶汁和果汁等物质的提取、浓缩以及有机溶剂的回收。
- 10、集多功能提取、真空浓缩与有机溶剂回收为一体，可进行热回流循环提取，浓缩，常规提取，浓缩，水沉（醇沉）等操作，简化了操作程序
- 11、机组与物料接触部分全部采用不锈钢制造，能在负压，常压，正压状态下工作。

## 12、yao渣通过网状浸提篮提升出料

技术参数表:(TH156219443901)

规格型号

ZN-50

ZN-100

ZN-200

ZN-300

ZN-500

ZN-700

ZN-1000

ZN-2000

容积

50L

100L

200L

300L

500L

700L

1000L

2000L

蒸发能力kg/h

20

40

60

80

100

130

160

350

受液槽容积

15L

45L

60L

76L

100L

125L

165L

185L

夹层压力

0.3Mpa

真空度

600 ~ 700mm Hg

加热面积m<sup>2</sup>

0.25

0.59

0.8

1.1

1.45

1.8

2.2

3.5

冷凝面积m2

1.2

1.7

2.4

3

3.3

3.6

4.1

7.1

冷却面积m2

0.29

0.35

0.45

0.6

0.7

0.85

1.05

3

设备重量kg

380

550

550

650

800

1000

1450

2300

外形尺寸mm

长

1200

1700

1700

1700

2100

2400

2390

2750

宽

600

800

800

1000

1200

1300

1300

公司主营业务有：用于纯水制备的反渗透设备；多效蒸馏水机；用于去离子水，软化水制备的离子交换系统设备；浓缩、澄清和提纯的超滤纳滤装置；配料罐，中yao提取、储罐等配套设备；机械过滤，精密过滤，微孔过滤设备。已成功地应用于医yao生化，食品饮料，机械化工，电子电力，纺织化纤和生物工程等领域。公司始终以质量为本，诚信至上，不断创新为经营理念。秉承“先做信誉，后做产品”的市场观，通过提供高性价比的产品，完美的服务以及不断创新的科学技术为我们的新老客户提供优质完美的服务。六朝愿与各界朋友携手，一起守护我们共同的碧海蓝天。

公司名称：提取设备

河南天浩设备有限公司

咨询电话：15738878578 张经理

传真：0371-64944766

QQ：1562194439

Email：1562194439@qq.com 地址：河南省荥阳市京城路工业区

网址：提取罐 <http://www.hnthyj.cn>